

RENEP 5 K VW

Масло для направляющих статочного оборудования

Описание

RENEP 5 K VW представляет собой масло для направляющих станочного оборудования, произведенное на базе высококачественных рафинатов селективной очистки.

Продукт создает стабильную липкую смазывающую пленку в условиях высоких контактных давлений, и особенно при малых скоростях подачи. Стабильная пленка предотвращает вибрацию, вызываемую скачкообразной подачей (Stick-Slip), что, как следствие, обеспечивает заданное качество обрабатываемой поверхности.

Свойства

- Тщательно подобранная комбинация полярных присадок, не содержащих цинк, обеспечивает минимальный статический и динамический коэффициент трения
- Продукт обладает детергентными свойствами для контроля над примесями влаги

Применение

Масло RENEP 5 K VW служит для смазывания особо тяжелонагруженных горизонтальных направляющих, а также вертикальных направляющих станочного оборудования.

Спецификация

CGLP в соответствии с DIN 51502

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	220	DIN 51 550
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	19,5	DIN 51 562-1
Плотность при 15°С	кг/м ³	895	DIN 51 757
Температура вспышки, ОТ	°С	238	DIN ISO 2592
Температура застывания	°С	-17	DIN ISO 3016