

TITAN UTTO 10W-30

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники.

Описание

TITAN UTTO 10W-30 – это высокоэффективное масло класса UTTO/THF (Universal Tractor Transmission Oil / Transmission Hydraulic Fluid) для ведущих передач, гидросистем, мокрых тормозов, сцеплений и коробок передач сельскохозяйственной и строительной техники. Масло производится на основе специально подобранных базовых масел и присадок, гарантирующих отличную защиту от износа и хорошие вязкостно-температурные характеристики.

Применение

Специально подобранные компоненты TITAN UTTO 10W-30 гарантируют превосходное торможение и снижение уровня шума. Трансмиссии и гидравлические системы сельскохозяйственной или строительной техники, требующие заправки моторными маслами класса HD, SAE 10W-30 или трансмиссионные масла SAE 75W-80 согласно API GL-4 могут быть легко переведены на TITAN UTTO 10W-30.

Масло TITAN UTTO 10W-30 совместимо с известными марками трансмиссионных масел и при необходимости может смешиваться с ними. Однако этого следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Рекомендуется полная замена масла при переходе на TITAN UTTO 10W-30. Информация о безопасности продукта и надлежащей утилизации указана в последней версии паспорта безопасности.

Преимущества

- Стабильность фрикционных характеристик
Стабильность трения благодаря оптимизированной моющей способности и сбалансированной фрикционной системе; ключ к надежной работе мокрых тормозов и трансмиссии
- Улучшенные характеристики конечной передачи
Превосходная нагрузочная способность и защита от износа
- Превосходная защита гидронасоса от износа
Усовершенствованная защита цветных сплавов, предотвращающая перенос бронзы в гидравлических системах

Спецификации

- API GL-4

Одобрения

Рекомендации FUCHS

- JOHN DEERE JDM J20C / D
- Case New Holland CNH MAT 3505, 3525, 3526
- Vickers I286S, M2950S, M2952S
- ESN M2C86B, C
- Allison C4
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145
- CAT TO-2
- White Q1826
- Denison HF-0, HF1, HF 2
- ZF TE ML 03E/F, 05F, 06E/F/K
- ZF TE ML 17E, 21
- Volvo VCE 1273.03, WB 101
- Vickers I286S, M2950S, M2952S
- Allison C4
- CAT TO-2
- Denison HF-0, HF1, HF 2

TITAN UTTO 10W-30

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,862	DIN 51 757
Цвет	ASTM	2,5	DIN ISO 2049
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Вязкость при -25°C (CCS)	мПа*с	5640	ASTM D 5293
Вязкость при 40°C	мм ² /с	61	DIN 51 562-1
при 100°C	мм ² /с	9,45	DIN 51 562-1
Индекс вязкости	-	136	DIN ISO 2909