



## RENOLIT GFW 00

### Описание

RENOLIT GFW 00 – это полужидкая редукторная пластичная смазка на базе минерального масла и литиевого мыла в качестве загустителя. Продукт содержит присадки для защиты от износа и коррозии, а также устойчивости к старению.

### Свойства

RENOLIT GFW 00 отличается усиленными антикоррозионными и водоотталкивающими свойствами.

### Применение

RENOLIT GFW 00 применяется для смазывания малых и средних редукторов, мотор-редукторов, редукторов ручного электроинструмента, например углошлифовальных машин.

### Спецификации и одобрения

Bosch FT1010-AKV-b0220 (редукторы ручного инструмента)  
Müller-Weingarten (централизованная система смазки прессов)

### Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Классификация		GP 00 K-20 L-X-BCEB 00	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		коричневый	
Загуститель		Li-мыло	
Температура каплепадения	°C	>160	DIN ISO 2176
Пенетрация	0,1 мм	400 – 430	DIN ISO 2137
NLGI класс		00	DIN 51 818
Водостойкость	баллы	1 – 90	DIN 51 807 ч.1
Нагрузка сваривания на ЧШМ	Н	2200	DIN 51 350-4
Температурный диапазон	°C	-20 / +120	-

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: