Информация о продукте

WSP SILKOLENE 783/LP
(Grade 783/LP WHITE SOFT PARAFFIN BP/EP)

Техническая вазелинообразная смесь на минеральной основе

Описание

WSP SILKOLENE 783/LP имеет мазеобразную консистенцию и представляет собой смесь высокоочищенных, и в основном, насыщенных углеводородов, полученных из нефти. Консистенцию продукта можно определить как вазелинообразную.

Продукт не имеет запаха и отличается очень высокой степенью чистоты по содержанию примесей таких нежелательных компонентов, как сера и её соединения, полициклические ароматические углеводороды, соединения тяжелых металлов, органические кислоты, а также по сульфатной зольности.

Примечание: на внешних рынках продукт присутствует под торговой маркой WSP SILKOLENE 783/LP, на внутреннем рынке Великобритании продукт поставляется под маркой Grade 783/LP WHITE SOFT PARAFFIN BP/EP.

Применение

Технические вазелины широко применяются в качестве технологических компонентов, например, пропитка бумаги для производства упаковочных материалов для пищевой промышленности, в качестве пластификатора для производства изделий из пластмасс, смазочного материала при экструзионной обработке пластмасс, смазочного материала при прокатке фольги, в производстве искусственного шелка и вискозы и т.д.

Условия хранения

Складское хранение в ненарушенной заводской упаковке 2 года с даты производства.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		Белый	
Запах		Отс.	
Цвет на колориметре Lovibond, ячейка 2”		0,5 Y max	IP 17
Плотность при 60°C	кг/м^3	0,815-0,880	ASTM D 4052
Температура каплепадения	°C	42-55	IP 371
Температура плавления	°C	48-60	IP 133
Пенетрация при 25°C	мм/10	150-165	IP 179

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.