Техническая информация

SILKOLENE PRO CHAIN

Полностью синтетическая смазка для гоночных цепей

Описание

Прозрачная, чистая, тонка пленка смазки предназначена для максимального снижения сопротивления при эксплуатации. Быстросохнущая формула обеспечивает возможность повторного смазывания во время гонок. SILKOLENE PRO CHAIN представляет микронизированную ламинарную твердую смазку, которая в комбинации с высококачественной синтетикой формирует превосходную граничную смазку, способствующую снижению трения и уменьшению износа.

Подходит для любых цепей, в том числе “O”, ”X”, ”Z” типам кольцевых уплотнений.

Применение

- Очистить и полностью осушить цепи перед нанесением SILKOLENE PRO CHAIN
- Настоятельно рекомендуется перед использованием применить SILKOLENE BRAKE AND CHAIN CLEANER
- Встряхнуть перед использованием
- Наносить спрей в небольшом количестве, распределяя его по всей длине внутренней стороны очищенной цепи
- Оставить (на некоторое время) перед использованием
- Избыток смазочного материала необходимо удалять с поверхности цепей сухой тряпкой
- После нанесения рекомендуется перевернуть баллон и осуществить распыление в течение нескольких секунд, во избежание засорения сопла

Свойства / Преимущества

- Отличные противоизносные свойства
- Хорошая устойчивость к высокоскоростному сбросу
- Стойкость к смыванию водой
- Быстрое проникновение и испарение
- Превосходные пленкообразующие свойства
- Тонкая пленка препятствует налипанию грязи
- Хорошая антикоррозионная защита

При эксплуатации SILKOLENE PRO CHAIN также обеспечивает:

- Более тонкую, но стабильную пленку смазочного материала, которая характеризуется повышенной противоизносной защитой и сниженными потерями на трение
- Превосходную защиту от высоких нагрузок
- Работоспособность при высоких температурах / высоких нагрузках в гоночных условиях
- Превосходную защиту от коррозии
- Более быстрое проникновение
- Возможность повторного смазывания

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com