# Информация о продукте

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

# SILKAIR VG22

**Масло класса вязкости ISO VG 22 для пневматического оборудования**

## Описание

SILKAIR VG22 – это высококачественное масло с естественно высоким индексом вязкости, предназначенное для смазывания пневмоинструмента, клапанов и вспомогательного оборудования. Продукт предназначен для использования в системах, где может возникать необходимость слива отделившейся воды.

SILKAIR VG22 содержит ингибиторы, препятствующие термическому разложению, пенообразованию и защищающие от коррозии и образования отложений. Состав продукта подобран так, чтобы обеспечить быстрое образование масляного тумана для смазывания оборудования, следующего по пневматической цепочке.

В случаях, когда низкие температуры вызывают замерзание выпускных клапанов можно использовать продукт SILKAIR ICEFREE (см. отдельное описание).

## Применение

SILKAIR VG22 разработан специально для смазывания воздушных линий пневматического инструмента, но так-же может использоваться в качестве гидравлической жидкости, в случаях когда свойства продукта соответствуют предъявляемым требованиям.

## Свойства

- Голубая окраска облегчает обнаружение утечек
- Повышенная защита от коррозии
- Легко отделяет воду
- В некоторых случаях может использоваться как гидравлическая жидкость
- Не содержит кремния

**Типовые характеристики:**

| Показатель | Единица | Значение | Метод |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | | Прозрачная голубая жидкость | |
| Относительная плотность при 15,6°C | | 0,873 | IP 160 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | мм²/с | 22,0 | IP 71 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм²/с | 4,1 | IP 71 |
| Температура застывания | °C | -33 | IP 15 |
| ЧШМ, нагрузка сваривания | кг | 185 | IP 239 |

**ООО «ФУКС ОЙЛ»**
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.