Техническая информация

Тормозные жидкости SILKOLENE

SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE AND CLUTCH FLUID

Описание

SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE AND CLUTCH FLUID представляет собой высокоэффективную жидкость для тормозов и сцепления для использования в мотоциклах и квадроциклах, оснащенных как барабанными, так и дисковыми тормозами, где рекомендуется использовать жидкость DOT 4.
SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE AND CLUTCH FLUID обеспечивает безопасность от закупоривания паром, обладает отличной устойчивостью к поглощению и удерживанию воды и обеспечивает отличную защиту от коррозии.

Применение

SILKOLENE UNIVERSAL BRAKE AND CLUTCH FLUID рекомендуется для использования в любом мотоцикле или квадроцикле, где производителем рекомендованы любые из нижеприведённых спецификаций.

Спецификации

Соответствует более ранним спецификациям:
SAE 70R 1 и 3,
SAE J70C
SAE J1703 A-F
Может смешиваться с жидкостями, отвечающим современным стандартам:
FMVSS116 DOT 5.1
DOT 4
DOT 3
ISO 4925
SAE J 1703
Температура кипения обводненной жидкости: 155°C
Начальная температура кипения: 230°C

SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID

Описание

SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID - специально разработанная термически устойчивая тормозная жидкость с высокой температурой кипения, пригодная для использования во всех современных тормозных системах, где рекомендована жидкость DOT 4.
SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID обладает высокой температурой кипения сухой и обводненной жидкости, что делает ее идеальной жидкостью для гоночных мотоциклов. SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID обладает чрезвычайно низкой сжимаемость и сохраняет эффективность торможения даже при высоких температурах, испытываемых во время гонок.
SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID подходит как для быстрого, так для и нормального стиля вождения.

Применение

SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID рекомендуется для использования в любом мотоцикле или квадроцикле где производителем рекомендована спецификация DOT 4.

Спецификации

DOT 4
Температура кипения обводненной жидкости (минимальная): 195°C
Температура кипения обводненной жидкости (типовая): 204°C
Температура кипения сухой жидкости (типовая): 315°C

Внимание!
Тормозные жидкости Silkolene НЕ должны использоваться в системах, где предписано минеральное масло.
Чтобы в полной мере использовать потенциал SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID рекомендуется полная замена и промывка.

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:
ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
New Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com