Информация о продукте

LMH SILKOLENE SIRIUS M180

Белое минеральное масло

Описание

LMH SILKOLENE SIRIUS M180 – это прозрачная бесцветная маслянистая жидкость, не флюоресцирует при дневном свете, не имеет запаха или почти не имеет запаха, и имеет лишь незначительный запах при нагревании.

Применение

- Смазочный материал, средство для полировки и защитное покрытие на пищевых производствах
- Средство для шлихтования и аппретирования текстиля
- Смазка форм в производстве пластика и изделий из пластика, например, прессформ выдувных машин
- Сельскохозяйственные спреи и корма для животных
- Упаковка, пропитка для бумаги и влагозащитные покрытия

Условия хранения

Складское хранение в ненарушенной заводской упаковке 3 года с даты производства.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,850-0,877	
Вязкость кинематическая, 40°C	мм^2/с	33,0-43,0	IP 71
Вязкость динамическая, 20°C	мПа·с	90	ASTM D 445
Вязкость кинематическая, 37,8°C	SUS	180	ASTM D 445

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.