Информация о продукте

LMH SILKOLENE SIRIUS M55

Белое минеральное масло

Описание

LMH SILKOLENE SIRIUS M55 – это прозрачная бесцветная маслянистая жидкость, не флюоресцирует при дневном свете, не имеет запаха или почти не имеет запаха, и имеет лишь незначительный запах при нагревании.

Применение

- Смазочный материал, средство для полировки и защитное покрытие на пищевых производствах
- Ветеринарные препараты
- Гигиеническая косметика и средства ухода за домом
- Средство для шлихтования и аппретирования текстиля
- Смазка форм в производстве пластика и изделий из пластика
- Сельскохозяйственные спреи и корма для животных
- Упаковка, пропитка для бумаги и влагозащитные покрытия

Условия хранения

Складское хранение в ненарушенной заводской упаковке 3 года с даты производства.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 20°C	г/мл	0,830-0,846	ASTM D 1298
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	160	ASTM D 93
Температура застывания	°C	ок. -5	ASTM D 97
Вязкость кинематическая, 40°C	мм^2/с	7,0-10,0	ASTM D 445
Вязкость динамическая, 20°C	мПа·с	14,3	ASTM D 445
Вязкость кинематическая, 37,8°C	SUS	55	ASTM D 445
Полициклические ароматические углеводороды	%	Выдерживает	BP*/EP**

*BP – British Pharmacopoeia – Британская Фармаколея

**EP – European Pharmacopoeia – Европейская Фармакопея

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.