RENOCLEAN SMC

Очиститель для промышленных систем с рабочими жидкостями на водной основе

Описание

RENOCLEAN SMC - это эффективный очиститель для всех централизованных систем подачи водосмешиваемых смазочно-охлаждающих и гидравлических рабочих жидкостей, или для станков с индивидуальной подачей смазочно-охлаждающей рабочей жидкости. Процесс очистки следует проводить до замены рабочей жидкости, во время рабочего цикла. Процесс очистки не оказывает негативного эффекта на рабочие характеристики гидросистемы или станка.
RENOCLEAN SMC создан специально под жидкости серий ECOCOOL и RENOFORM, а также совместим с рабочими жидкостями серии SOLCENIC, и многими другими.
RENOCLEAN SMC это продукт на водной основе, не содержит вторичных алканоламинов, соединений тяжелых металлов, фенолов, гексагидротризинов и нитритов.

Применение

- 1 – 2 % RENOCLEAN SMC добавляется к используемой рабочей жидкости за 8-12 часов до дренажа. Полный эффект очистки достигается в том случае, если рабочая жидкость циркулирует через все рабочие части системы. При добавлении RENOCLEAN SMC ни пенообразование, ни pH рабочей жидкости не претерпевают значительных изменений. Шлам в системе станка, трубах, резервуарах системы разрыхляется и переводится в эмульгированное состояние.
- Для сильно загрязненных систем рекомендуется увеличить время пребывания очистителя в системе до 24 часов. Значительные наросты и отложения лучше всего удалять механическим способом с последующей промывкой чистой водой.
- Во время очистки следует контролировать работу фильтров.

Примечание

Для сохранения эффективности продукта RENOCLEAN SMC должен храниться только в пластмассовых контейнерах, а не в металлических бочках.

Условия хранения

Минимальный срок хранения в невскрытой заводской таре составляет 12 месяцев при температуре от +5 до +40 °C.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Прозрачная, желто-коричневая жидкость	ASTM D 1078
Цвет		2,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15 °C	кг/м^3	1028	DIN 51 575
pH неразбавленный		10,3	DIN 51 369
pH, 2%		9,8	DIN 51 369

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.