RENOCLEAN FXM 3014

Готовое к применению синтетическое разделительное средство для сварочных работ

Описание

RENOCLEAN FXM 3014 - это разделительное средство на водной основе в готовой к применению концентрации, предназначенное для предотвращения налипания жидкого металла.

RENOCLEAN FXM 3014 можно наносить на свариваемые заготовки при помощи распыления, окунания или кисти. Продукт образует адгезивную пленку, которая длительное время остается влажной и тем самым предотвращает прилипание брызг металла при сварке, а также защищает от коррозии, обеспечивая временное промежуточное хранение (при отсутствии конденсации влаги).

RENOCLEAN FXM 3014 легко удаляется с помощью очистителей на водной основе серии RENOCLEAN.

RENOCLEAN FXM 3014 также может применяться как разделительный агент для литейных форм.

RENOCLEAN FXM 3014 поставляется в готовой к применению концентрации и не разбавляется перед использованием. Испытание на определение рабочей концентрации не требуется.

Применение

Наносится распылением, окунанием или кистью в неразбавленном виде.

Преимущества

- Совместимость со всеми сталями
- Хорошая защита от коррозии для временного промежуточного хранения (при отсутствии конденсации влаги)
- Не содержит летучих органических веществ и обладает слабым запахом
- Легко наносится распылением, окунанием, кистью
- Готовый к применению раствор
- Антикоррозионная пленка легко удаляется с помощью водных очистителей серии RENOCLEAN
- Может быть использован в качестве разделительного агента для литейных форм

Условия хранения

В оригинальной запечатанной упаковке продукт может храниться до 12 месяцев при температуре от +5 °C до +40 °C. Указание периода хранения не включает в себя гарантию долговечности.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Прозрачная жидкость желтого цвета	
Плотность при 15 °C	кг/м^3	1032 ± 10	DIN 51 757
pH		8,7 ± 0,5	DIN 51 369
Тест на коррозию (стружка/фильтр)	баллы	0 / 0	DIN 51 360-2

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.