

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит аминов, боратов и силикатов

Описание

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) – это готовый для применения антифриз длительного срока службы на основе моноэтиленгликоля для тяжело нагруженных двигателей. Продукт также может использоваться в системах охлаждения газопоршневых двигателей, где производителем оборудования допускается использовать антифризы согласно приведенным в разделе «спецификации» стандартам. MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) не содержит аминов, боратов и силикатов и изготовлен на основе высокоэффективной лобридного типа (lobrid), сочетающей в себе ингибиторы на основе карбоксилатов и нитрит-молибдатных ингибиторов (NM-OAT).

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) - готовый к применению антифриз с температурой замерзания -40 °С. Обеспечивает надежную защиту от коррозии, мороза, перегрева, кавитации, особенно узлов двигателя грузового транспорта и тяжелой техники. MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) предотвращает коррозию металлических поверхностей, в том числе алюминиевых.

Применение

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) относится к «готовым для использования» и его можно заливать в систему охлаждения без каких-либо подготовительных действий. При необходимости MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) может быть смешан с антифризом, соответствующим таким же спецификациям. Чтобы гарантировать нормальную работу антифриза не рекомендуется добавлять в него какие-либо дополнительные продукты.

Преимущества

- Разработан специально для применения в тяжело нагруженной технике.
- Прекрасно подходит для охлаждения двигателей и других деталей из алюминиевых сплавов.
- Увеличенные интервалы замены.
- Превосходная защита от гелеобразования, отложений, кавитации и коррозии.
- Не требует ввода дополнительных присадок SCA

Спецификации

- ASTM D 3306 TYPE III
- ASTM D 6210 TYPE III FF
- GB 29743-2013 (LEC II -40, HEC II -40)

Одобрения

- -

Рекомендации FUCHS

- DETROIT DIESEL 7SE298, 93K217
- DAF 74002
- CAT EC-1
- CASE MS 1710
- CUMMINS CES 14439
- IVECO 18-1830
- KOMATSU AF-NAC
- MAN 324 TYPE N

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40)

Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэтиленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит аминов, боратов и силикатов

Типовые характеристики:

<i>Показатели</i>	<i>Единица</i>	<i>Значение</i>	<i>Метод</i>
Цвет		желтый	
Плотность при 20°C	г/мл	1,07	DIN 51757
Температура кипения	°C	>106	ASTM D 1120
pH		8,5	DIN 51369