Низкотемпературные свойства TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90

Уважаемые Господа,

Настоящим мы хотели бы представить наработанные данные по низкотемпературным характеристикам следующих продуктов: TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 и TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90.

Основная информация

TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 и TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 – это универсальные всесезонные трансмиссионные масла для механических коробок передач, ведущих мостов, коробок отбора мощности и вспомогательных редукторов.

Низкотемпературные свойства

Представленные продукты характеризуются оптимальной текучестью при низких температурах. В результате их эксплуатации достигается лёгкий старт и четкое включение передач в период прогрева.

Продукт	Динамическая вязкость при -26 °C, мПа·с		Температура застывания, °C
	ASTM D 2983	Max. по SAE J306	DIN ISO 3016
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	90 000	150 000	-32
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90	65 000		-32

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Индустриальный парк «Росва»,
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Техническая информация

Сентябрь 2021

Профили продуктов

Также обращаем ваше внимание на расширение перечня одобрений на вышеуказанные продукты.

Продукт	Одобрения
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	**EvoBus 26.000-025** MAN 342 TYPE M2 ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A (ZF000647)
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90	**EvoBus 26.000-032** **EvoBus 26.000-034** MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE M2 MB-APPROVAL 235.0 **SCANIA STO 1:0** **SCANIA STO 1:1 G** ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A (ZF000722)

С уважением, Технический Отдел

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Индустриальный парк «Росва»,
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru