Информация о продукте

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOLIN HT63

Термостойкое масло для цепей

Описание

RENOLIN HT63 - это специальное масло для смазывания цепей. Продукт готовится на базе синтетической эфирной жидкости и специально подобранной композиции присадок для усиления противокоррозионных и антиокислительных свойств.

Применение

RENOLIN HT63 применяется для смазывания приводных и конвейерных цепей сушильных камер, обжиговых печей, печей вулканизации, а также направляющих скольжения, зубчатых передач и подшипников, работающих в горячих участках.

Типичные области применения – керамические, стекольные, сталелитейные, автомобильные заводы, производство ДСП.

Продукт может наноситься вручную, капельным методом, окунанием или любыми видами автоматических дозирующих систем.

Свойства

- Рабочая температура до +280ºC
- Синтетическое базовое масло испаряется без дыма и без образования углеродистых отложений
- Исключительные смазывающие свойства при высоких температурах
- Низкая летучесть
- Хорошая смачивающая способность / проникающие свойства
- Устойчивость к воде / пару
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Нейтральный запах

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Прозрачная бледно-желтая жидкость	
Плотность при 15,6 °C	г/мл	0,927	IP 160
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм^2/с	150	IP 71
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм^2/с	18	IP 71
Индекс вязкости		132	IP 226
Температура вспышки (ЗТ)	°C	300	IP 34
Температура застывания	°C	-25	IP 15

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.