Информация о продукте

RENOLIN MR 40 Z

Обкаточное масло для приработки и консервации

Описание

RENOLIN MR 40 Z разработан на базе тщательно отобранных базовых масел и специально подобранных присадок для достижения наилучшей приработки деталей во время обкатки гидросистем и механизмов с зубчатыми передачами, а также для надежной защиты от коррозии во время последующего длительного хранения.
RENOLIN MR 40 Z выполняет и даже превышает требования многих производителей гидравлического оборудования и зубчатых передач.

Применение

RENOLIN MR 40 Z рекомендуется использовать для обкатки гидронасосов и зубчатых механизмов и машин, а также для консервации закрытых агрегатов (2 и более лет) для их хранения под навесом при постоянной температуре. Также RENOLIN MR 40 Z может использоваться как масло для первой заливки. В большинстве случаев, при использовании этого продукта интервалы замены, указанные производителем, могут быть увеличены.

Преимущества

- Высокая противоизносная защита
- Превосходная защита от коррозии
- Высокая стойкость к старению
- Подходят для условий контакта с эластомерами

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	150	DIN 51 562-1
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм²/с	14,9	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		98	DIN ISO 2909
Плотность при 15 °C	кг/м³	889	DIN 51 757
Цвет		2,5	DIN ISO 2049
Температура вспышки в открытом тигле	°C	250	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-18	DIN ISO 3016
Число нейтрализации	мг КОН/г	0,5	DIN 51 558-1
Антипенные свойства			ASTM D 892
I: 24°C, сразу/спустя 10 мин	мл	10/0	
II: 93,5°C, сразу/спустя 10 мин	мл	30/0	
III: 24°C после 93,5°C, сразу/спустя 10 мин	мл	10/0	
Коррозия меди	баллы	1-100A3	DIN EN ISO 2160
FZG		11	DIN 51 354-2
Тест антикоррозионной защиты масла от кислотной нейтрализации погружением в бромисто-водородную кислоту	баллы/ кол-во листов	0-3 (без изменений)	DIN 51 357
Тест на коррозию погружением в морскую воду	баллы/ кол-во листов	0-3 (без изменений)	DIN 51 538
Тест во влажном горячем переменном климате	кол-во циклов	8	DIN 50 17 ZF метод

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.