RENOLIN ANTI-STICK-SLIP

Универсальная антискачковая присадка

Описание

В гидравлических системах с малым скоростями скольжения и высокими нагрузками часто наблюдается эффект скачкообразного движения. В результате этого негативного эффекта осложняется точная подача гидроцилиндров. RENOLIN ANTI-STICK-SLIP образует стабильную адгезионную плёнку, обеспечивающую надёжное смазывание, в том числе в условиях микроподачи гидроцилиндра и высокой нагрузки. RENOLIN ANTI-STICK-SLIP содержит специально подобранную комбинацию компонентов, которые образуют поверхностно-активный слой который значительно снижает коэффициент трения между компонентами гидравлической системы и полностью исключает stick-slip эффект. RENOLIN ANTI-STICK-SLIP совместим и легко смешивается со всеми стандартными гидравлическими жидкостями на основе минеральных, гидрокрекинговых и ПАО базовых масел.

Применение

RENOLIN ANTI-STICK-SLIP добавляется к гидравлической жидкости в концентрации 2% (желательно предрастворить необходимое количество присадки в небольшом количе-стве гидравлической жидкости, затем подготовленную смесь добавить в объем гидравлической жидкости). RE-NOLIN ANTI-STICK-SLIP успешно применяется в лифтовых системах, вилочных погрузчиках, в сельскохозяйственной технике, системах виброгашения и т.д.

Свойства

- Полностью устраняет эффект скачкообразного движения
- Совместима с эластомерами и конструкцион-ными материалами гидравлических систем
- Экстремально низкий коэффициент трения
- Образует стабильную смазочную пленку
- Полная совместимость с гидравлическими жидкостями на основе минеральных и ПАО ба-зовых масел
- Проста в эксплуатации

Типовые характеристики:

Параметр	Единица	Значение	Метод
Внешний вид			
Плотность при 15 °C	кг/м^3	944	DIN 51 757
Рекомендуемая концентрация	%	2,0	
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм^2/с	103	DIN EN ISO 3104
Температура вспышки	°C	270	EN 22719
Температура застывания	°C	>-20	DIN ISO 3016

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

FUCHS LUBRICANTS (UK) PLC
New Century Street, Hanley
GB-Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST1 5HU
Tel: +44-1782 -20 37 00
Fax: +44-1782 -20 20 73
contact-uk@fuchs-oil.com

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.