

RENOCAST 703 R

Смазочный и разделительный состав для процессов непрерывного литья

Описание

RENOCAST 703 R специально разработанный разделительный состав для применения в кристаллизаторах машин непрерывного литья заготовок. Полисинтетическая формула продукта основана на специально подобранных синтетических и базовых маслах селективной очистки. Продукт обладает хорошими смазочными свойствами, обеспечивает высокое качество поверхности заготовок и образует минимальное количество дыма. RENOCAST 703 также характеризуется низким уровнем образования лаковых и коксовых отложений.

Типовые характеристики:

| Показатели | Единица | Значение | Метод |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| Внешний вид | | Однородная прозрачная жидкость | |
| Плотность | кг/м ³ | 890 | ASTM D 1298 |
| Вязкость при 40 °С | мм ² /с | 52 | ASTM D 445 |
| Температура вспышки | °С | 246 | ASTM D 92 |
| Число омыления | мгКОН/г | 40 | ГОСТ 5478 |

Преимущества

- Высокое качество поверхности заготовок благодаря хорошим смазочным и разделительным свойствам.
- Прекрасно распределяется при высоких температурах, образуя тонкую пленку, которая требуется для смазывания форм
- Характеризуется низким уровнем коксовых и углеродистых отложений.
- Низкое образование дыма

Применение

Продукт поставляется в готовом к использованию виде.