Информация о продукте

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOLIT LX-N EP 2

Описание

RENOLIT LX-N EP 2 - это пластичная смазка с широким температурным интервалом применения, приготовленная на базе смеси синтетического и минерального масла, и комплексного литиевого мыла в качестве загустителя.

Свойства

Комбинация противоизносных и противозадирных присадок обеспечивает отличную стабильность смазочной пленки в условиях экстремальных нагрузок.

RENOLIT LX-N EP 2 содержит антиокислительные и антикоррозионные присадки, предохраняющие подшипник от коррозии в условиях агрессивной среды и повышенной влажности на весь срок службы.

RENOLIT LX-N EP 2 обладает отличной адгезией к смазываемым поверхностям, что в сочетании со смазывающими свойствами продукта сводит износ узла к минимуму.

Применение

RENOLIT LX-N EP 2 используется для смазывания нагруженных подшипников скольжения и качения всех типов, например подшипников горячих воздуходувок, генераторов, электромоторов, печных вагонеток, ручного инструмента и т.п.

RENOLIT LX-N EP 2 широко применяется в автомобильной промышленности и одобрена для закладки в ступичные подшипники легковых и грузовых автомобилей и автобусов.

В указанном температурном диапазоне смазка часто используется на весь срок службы узла.

Срок хранения

- MAN 284 Li-H 2
- ZF TE-ML 12

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Классификация	-	KP 2 P-30 L-X-CEEB 2	
Цвет		Светло-коричневый	
Температура каплепадения	°C	>250	
Пенетрация	0,1 мм	265-295	DIN ISO 2137
NLGI класс	-	2	DIN 51 818
Тест на коррозию (тест-Emcor)	баллы	0-0	DIN 51 802
Водостойкость	баллы	1-90	DIN 51 807-1
Коррозия медной пластины 24 ч/140 °C	баллы	<2	DIN 51 811
Коллоидная стабильность 7 дн/40 °C	%	<4	DIN 51 817
Стабильность к окислению	бар	0,5	DIN 51 808
Вязкость базового масла, 40°C	мм²/с	280	DIN 51 562
100°C	мм²/с	22	DIN 51 562
Температурный диапазон	°C	-30 / +160	

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.