Информация о продукте

TITAN ATF 3353

Высокоэффективная рабочая жидкость поколения DEXRON III. Специально разработана для автоматических трансмиссий и раздаточных коробок MB. Обладает топливосберегающим потенциалом.

Описание

TITAN ATF 3353 был разработан для удовлетворения самых высоких требований Mercedes-Benz к жидкостям для автоматических трансмиссий. TITAN ATF 3353 – это продукт на основе специально отобранных высококачественных базовых масел и уникальной технологии присадок. Строгий контроль качества гарантирует постоянство эксплуатационных свойств продукта.

Применение

TITAN ATF 3353 рекомендуется для раздаточных коробок 4MATIC моделей Mercedes M- и R-класса (W164 и W251), где предписано использование жидкости с допуском MB 236.12. Кроме того, TITAN ATF 3353 может использоваться в 5-ступенчатых коробках передач, в том числе с блокировкой гидротрансформатора (KÜB). TITAN ATF 3353 может также использоваться во всех узлах, где рекомендуется использовать жидкости уровня DEXRON III. TITAN ATF 3353 совместим и смешивается с традиционными маслами других марок. Но для использования всех преимуществ данного продукта подобного смешения следует избегать. При переходе на продукт TITAN ATF 3353 рекомендуется полная замена масла.

Преимущества

- Отобранные базовые масла с очень высоким индексом вязкости обеспечивают отличные низкотемпературные свойства TITAN ATF 3353.
- Значительный топливосберегающий потенциал.
- Очень стабильные фрикционные свойства в течение всего срока эксплуатации.
- TITAN ATF 3353 содержит композицию противоизносных присадок и модификаторов трения, позволяющую сохранить заданные фрикционные характеристики в течение всего срока службы коробки.
- Высокая стойкость к окислению и старению.

Одобрения

- MB-APPROVAL 236.12
- VW TL 52533 (G 052 533)

Рекомендации Fuchs

- DEXRON III
- BMW 83 22 9 407 765
- FORD WSA-M2C195-A
- FORD WSS-M2C202-B
- FORD WSS-M2C922-A1
- SSANG YONG

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет	-	Красный	
Плотность при 15°C	г/мл	0,848	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	мм²/с	29,0	DIN 51562-1
100 °C	мм²/с	6,3	DIN 51562-1
Индекс вязкости	-	179	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	- 54	DIN ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	°C	190	DIN ISO 2592

ООО «ФУКС ОЙЛ»
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.