

RENOCAST CR VR серия

Разделительные составы для смазывания опалубки при производстве бетона

Описание

RENOCAST CR VR – серия эффективных составов для отделения бетона от опалубки.

Продукты серии RENOCAST CR VR произведены на основе высокоочищенных минеральных масел, разделительных и антикоррозионных присадок.

Применение

Продукты серии RENOCAST CR VR образуют на поверхности опалубки пленку, которая облегчает дальнейшее отделение бетона, гарантирует отсутствие пузырьков на поверхности бетона и обеспечивает чистоту формы.

Наносится распылением. Низкая вязкость продукта обеспечивает высокое качество нанесенного покрытия и низкий расход, что делает продукты серии RENOCAST CR VR очень экономичными.

Преимущества

- Высокое качество поверхности бетона, без пятен и пузырьков
- Эффективная защита формы от коррозии
- Хорошая адгезия разделительной пленки к вертикальным поверхностям опалубки
- Экономическая эффективность

Условия хранения

Хранить при температуре от +5 до +40 °С. Срок хранения 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Типовые характеристики:

RENOCAST				
Наименование продукта				
Показатель	Единица	CR 10 VR	CR 15 VR	Метод
Плотность при 15 °С	г/мл	0,835	0,870	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °С	мм²/с	10,0	15,0	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°С	190		ASTM D 92