

TITAN FORMULA 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Описание

TITAN FORMULA 10W-40 – это моторное масло на основе высокоиндексного базового масла группы III по API для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких коммерческих грузовиков. Современные присадки, входящие в состав масла, обеспечивают надежную работу при любых режимах эксплуатации. TITAN FORMULA 10W-40 обладает хорошей текучестью при низких температурах, поэтому обеспечивает быстрое смазывание всех деталей двигателя. Экономия топлива достигается за счет снижения трения и износа.

Применение

TITAN FORMULA 10W-40 является идеальным послегарантийным сервисным продуктом для стандартных интервалов замены масла.

Масло TITAN FORMULA 10W-40 совместимо и смешивается с обычными фирменными моторными маслами. Тем не менее, смешивания с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN FORMULA 10W-40 рекомендуется полная замена.

Преимущества

- Хороший холодный старт
- Хорошие моющие свойства
- Высокая термическая стабильность
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- Защита от износа деталей двигателей

Спецификации

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

Одобрения

- -

Рекомендации FUCHS

- -

TITAN FORMULA 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		2,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,860	DIN 51757
Температура вспышки	°C	240	DIN 2592
Температура застывания	°C	-39	ASTM D 97
Вязкость, при -25°C (CCS)	мПа·с	6300	ASTM D 5293
при 40°C	мм²/с	99	ASTM D 445
при 100°C	мм²/с	14,6	ASTM D 445
Индекс вязкости		154	ASTM D 445
Щелочное число	мг КОН/г	8,8	ASTM D 2896