

RENOCUT 632 GAZ

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для трудных операций резания

Описание

RENOCUT 632 GAZ – это универсальная неводосмешиваемая СОЖ на основе минерального масла. Продукт содержит специальную комбинацию бесхлорных присадок для экстремальных давлений и полярных веществ, улучшающих смазочные свойства.

Применение

RENOCUT 632 GAZ представляет собой высокоэффективную масляную СОЖ для любых операций с материалами, трудно или чрезвычайно трудно поддающимися обработке. Продукт рекомендуется для глубокого сверления, протяжки, фрезерования зубьев и других операций резания, когда требуется СОЖ с высоким содержанием активных компонентов, например, для нарезания резьбы.

Ввиду высокого содержания присадок на основе серы, RENOCUT 632 GAZ только частично совместима с материалами на основе меди.

Применение RENOCUT 632 GAZ способствует повышению экономичности производства за счет продления срока службы инструмента и возможности рационализации ассортимента применяемых СОЖ.

Преимущества

- Низкая испаряемость
- Длительный срок службы инструмента
- Отличное качество получаемых поверхностей
- Не содержит хлора
- Низкое содержание ароматических углеводородов

Условия хранения

Минимальный срок хранения в закрытой заводской упаковке при температуре до +40 °С составляет 48 месяцев.

RENOCUT 632 GAZ

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для трудных операций резания

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °C	г/см ³	0,88	ASTM D 1298
Цвет		1,0	ASTM D 1500
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	33,1	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°C	227	ASTM D 92
Коррозия медной пластины	класс	4	ГОСТ ISO 2160
ЧШМ нагрузка сваривания	Н	7000	ГОСТ 9490