

RENOFLUID ZAF 15 LT

Бесцинковое арктическое гидравлическое масло с высоким индексом вязкости

Описание

RENOFLUID ZAF 15 LT – это беззольное арктическое гидравлическое масло с превосходными низкотемпературными свойствами. Продукт содержит в своем составе присадки, увеличивающие срок службы масла и повышающие стойкость к старению. Применение RENOFLUID ZAF 15 LT в оборудовании гарантирует защиту от коррозии деталей машин и гидравлических систем (сталь, медь). Продукт обладает деэмульгирующими свойствами (отделение воды) и способен работать при очень низких температурах. Полностью соответствует и превосходит требования стандарта DIN 51524-3, HVLP.

RENOFLUID ZAF 15 LT характеризуется экстремально высоким индексом вязкости, благодаря применению тщательно подобранных базовых масел в сочетании с высокоэффективными присадками. Продукт обладает прекрасными низкотемпературными свойствами и обеспечивает отличную текучесть при низких температурах. Высокоэффективные противоизносные присадки в составе продукта защищают систему и компоненты машин от износа.

Применение

RENOFLUID ZAF 15 LT предназначен для общего использования в циркуляционных и гидравлических системах. Продукт рекомендован к применению в мобильной технике и стационарном гидравлическом оборудовании, где необходимо использование низкотемпературного гидравлического масла класса HVLP по DIN 51524-3.

Преимущества

- Низкое пенообразование
- Быстрое отделение воздуха
- Высокая стойкость к старению
- Хорошая защита от коррозии стали и меди
- Прекрасная защита от износа
- Высокий индекс вязкости
- Превосходные вязкостно-температурные свойства, экстремально низкая температура застывания
- Широкий диапазон применения
- Не содержит цинка и зольных присадок

Спецификации

RENOFLUID ZAF 15 LT выполняет и превосходит требования следующих спецификаций:

- DIN 51524-3: HVLP
- ISO 6743: HV

RENOFLUID ZAF 15 LT

Бесцинковое арктическое гидравлическое масло с высоким индексом вязкости

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/см ³	0,869	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	15	ASTM D 445
при 100°C	мм ² /с	4,2	ASTM D 445
Индекс вязкости		>200	ASTM D 2270
Температура застывания	°C	<-55	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	>135	ASTM D 92