

RENOFLUID GANYMET PRO LA

Низкозольное моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками для стационарных газовых двигателей

Описание

RENOFLUID GANYMET PRO LA – это низкозольное моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для применения в стационарных газовых двигателях. Сочетание специальных эффективных присадок и тщательно подобранных базовых масел позволяет успешно предотвращать нежелательные процессы, характерные для стационарных газовых двигателей, работающих в условиях серьезных нагрузок, а именно окисления и нитрования масла, а также образования зольных отложений, коррозии и износа. RENOFLUID GANYMET PRO LA обеспечивает увеличенные интервалы замены при работе на природном газе и очищенном биогазе.

Применение

RENOFLUID GANYMET PRO LA соответствует требованиям ведущих производителей газовых двигателей, предписывающих использовать масло с сульфатной зольностью не более 0,5 % мас. Продукт был разработан специально для двигателей на природном газе, но также может применяться и в двигателях, работающих на биогазе.

Масло RENOFLUID GANYMET PRO LA соответствует требованиям GE Jenbacher для газа класса А и В для двигателей серии 2, 3, 4 (версия В) и 6 (Версия С и Е). Продукт совместим и может смешиваться с другими распространёнными маслами для газовых двигателей. Однако смешения следует избегать по причине возможного снижения рабочих характеристик продукта. Для гарантированной работы масла с увеличенными интервалами рекомендуется производить полную замену при переходе на RENOFLUID GANYMET PRO LA. Информация о безопасности продукции и надлежащей утилизации указана в паспорте безопасности.

Преимущества

- Высокая стабильность к окислению и нитрованию, благодаря чему обеспечиваются увеличенные интервалы замены
- Высокая защита от износа
- Хорошие моющие свойства
- Специально разработан для газовых двигателей, оборудованных системами очистки выхлопа и теплообменниками.

Спецификации / Рекомендации

- CATERPILLAR TR 0199-99-12105
- INNIO JENBACHER TA 1000-1109 – A, B: series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E)
- MAN M 3271-2
- MWM TR 0199-99-2105
- ROLLS-ROYCE BERGEN B35:40, C26:33, K-G1, - G2, -G3, -G4
- WÄRTSILÄ GAS ENGINES 20DF, 31DF, 32DF, 34DF, 46DF, 50DF, 31SG, 34SG, 50SG, 34LPG
- CUMMINS
- WAUKESHA

RENOFLUID GANYMET PRO LA

Низкозольное моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками для стационарных газовых двигателей

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		40	
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,873	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	120,7	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	13,7	ASTM D 445
Индекс вязкости		111	ASTM D 2270
Температура застывания	°C	-24	ASTM D 97
Щелочное число	мгКОН/г	5,54	ASTM D 2896
Сульфатная зольность	%	0,45	ASTM D 874
HTHS	мПа·с	4,08	CEC L-036-90