

RENOCUT MIKRO PLUS 82

Синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для обработки металлов

Описание

RENOCUT MIKRO PLUS 82 – это смазочно-охлаждающая жидкость на основе синтетических компонентов. Продукт подходит для широкого спектра операций с минимальным подводом СОЖ (Minimum Quantity Lubrication – MQL).

Применение

Продукт специально разрабатывался для операций с минимальным подводом СОЖ в ходе обработки алюминия и других цветных металлов, чугуна, стали и стальных сплавов.

RENOCUT MIKRO PLUS 82 – это высокоэффективный продукт, который позволяет значительно сократить расход СОЖ.

RENOCUT MIKRO PLUS 82 может использоваться во внутренних и внешних системах подачи СОЖ с одинокими или двойными каналами.

Преимущества

- Проверенная и испытанная формула
- Быстро биоразлагаемый продукт
- Не токсичен
- Не имеет запаха
- Не загрязняет воду
- Не оставляет отложений
- Заготовки, оборудование и стружка остаются сухими
- Продлевает срок службы инструмента

Условия хранения

Минимальный срок хранения в закрытой заводской упаковке при температуре от 0 до +30 °C составляет 3 года.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 20 °C	г/мл	0,838	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	20	ASTM D 445
Температура вспышки	°C	166	ASTM D 92
Коррозия медной пластины	класс	1	ГОСТ ISO 2160