

CARGO SUPERGEAR GL5 75W-140

Синтетическое трансмиссионное масло с широким температурным диапазоном применения

Описание

CARGO SUPERGEAR GL5 75W-140 – это синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач, гипоидных ведущих мостов, коробок отбора мощности и вспомогательных редукторов.

CARGO SUPERGEAR GL5 75W-140 может использоваться в легковых автомобилях, лёгких грузовиках, тягачах, автобусах, строительной технике и промышленном оборудовании – везде, где требуется работа масла в широком температурном диапазоне применения.

Применение

Масло CARGO SUPERGEAR GL5 75W-140 совместимо с другими трансмиссионными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться с ними. Тем не менее, смешивания с другими трансмиссионными маслами следует избегать, чтобы полностью использовать преимущества продукта. При переходе на CARGO SUPERGEAR GL5 75W-140 рекомендуется полная замена.

Преимущества

- Продукт обладает превосходной текучестью при низких температурах. Это обеспечивает лёгкий старт и четкое включение передач в период прогрева. Продукт надёжно защищает узлы от износа даже при коротких зимних поездках
- Стабильная смазочная плёнка на поверхностях трения не разрушается под действием самых высоких механических и термических нагрузок. Это надёжно защищает узел от износа при эксплуатации в предельных режимах
- За счёт хорошей устойчивости к сдвигу масло остаётся в пределах своего диапазона вязкости даже после длительного периода использования
- Обеспечивает отличную защиту от коррозии
- Превосходная термоокислительная стабильность благодаря синтетической основе.

Спецификации / Рекомендации

- API GL-5
- SAE J306 75W-140

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		75W-140	
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,85	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	191,2	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	28,9	ASTM D 445
Индекс вязкости		192	ASTM D 2270
Температура застывания	°C	-45	ASTM D 97