

RENOGLASS MO 220

Полностью синтетическое масло для I.S. машин

Описание

RENOGLASS MO 220 производится на основе синтетических базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Масло обладает рядом преимуществ в сравнении с продуктами на минеральной основе.

Главные преимущества RENOGLASS MO 220 заключаются в чрезвычайно низкой склонности к формированию углеродистых отложений, высокой термоокислительной стабильности, отличной смазывающей способности и защите от изнашивания.

Пакет присадок, входящих в состав RENOGLASS MO 220, включает противоизносные, противозадирные (EP) и антиокислительные присадки.

Применение

RENOGLASS MO 220 предназначен для применения в I.S. машинах (стекло-формующих машинах) различных производителей для смазывания всех узлов трения при нормальных и высоких температурах через централизованные системы смазки, а также распылением, капельным методом и вручную.

RENOGLASS MO 220 может быть использован в качестве высокотемпературного масла для цепей, рычагов, шарниров, валов, направляющих и опор скольжения.

Преимущества

- Благодаря отличной термоокислительной стабильности RENOGLASS MO 220 образование углеродистых отложений и осадков при его применении сводится к минимуму. Это предотвращает возможное масляное голодание и засорение форсунок, что может являться причиной преждевременного износа, разрыва трубопроводов, утечек смазочного материала и возникновения пожарной опасности.
- Высокая нагрузочная способность смазочного материала снижает скорость механического изнашивания деталей оборудования и сокращаются производственные затраты на внеплановые ремонты и простой оборудования.
- Исключительные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают оптимальное смазывание, как при высоких, так и при низких температурах, что позволяет расширить межсервисные интервалы, увеличить производительность и снизить энергетические расходы.
- Значительно снижается расход смазочного материала за счет высокой вязкости и изначально высокой стабильности. Улучшаются условия труда, сокращаются затраты на утилизацию отходов.
- RENOGLASS MO 220 особенно рекомендуется для смазывания в «проблемных участках», где использование минерального масла неприемлемо.
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами и гидролитическая стабильность.

Хранение

Емкости с продуктом следует хранить в чистом сухом помещении, защищенном от воздействия экстремальных температур.

RENOGLASS MO 220

Полностью синтетическое масло для I.S. машин

Типовые характеристики:

Название продукта		RENOGLASS MO 220		
Показатель	Единица	Значение	Метод	
Класс вязкости ISO		220	DIN 51 519	
Внешний вид		Жидкость темно-синего цвета	Визуально	
Плотность при 15 °C	г/см ³	0,910	ASTM D 1298	
Вязкость кинематическая при 40 °C при 100 °C	мм ² /с	220	ASTM D 445	
		24		
Индекс вязкости		>140	ASTM D 2270	
Температура вспышки в открытом тигле	°C	>230	ASTM D 92	