

RENOPRESS BCO 5513

Состав для сложных операций обработки металлов давлением

Описание

RENOFORM BCO 5513 – это состав, предназначенный для сложных процессов обработки металлов давлением, таких как волочение и холодная штамповка. RENOFORM BCO 5513 обеспечивает отличную производительность при операциях обработки металлов давлением, что приводит к получению деталей с отличным качеством поверхности даже в условиях сложных схем деформации металла.

Применение

RENOPRESS BCO 5513 используется для операций вытяжки, вырубки и штамповки. Разработано для централизованных систем подачи смазки. RENOPRESS BCO 5513 также обеспечивает отличную производительность при волочении проволоки из нержавеющей стали и алюминия. Остаточная пленка легко удаляется с помощью обычных обезжиривающих средств.

Преимущества

- Повышение стойкости инструмента деформации
- Уменьшение времени приработки штампов
- Универсальность продукта повышает рациональность применения смазочных материалов на производстве

Условия хранения

RENOPRESS BCO 5513 не должен подвергаться воздействию экстремальных температур. Минимальный срок хранения в оригинальной запечатанной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C составляет 4 года. Перед использованием продукт должен иметь температуру окружающей среды. RENOPRESS BCO 5513 не следует смешивать или утилизировать с обычным отработанным маслом. Не допускать замораживания продукта при хранении и транспортировке.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет	-	Желтый	Визуально
Плотность при 20 °C	г/см ³	1,05	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	138	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°C	>200	ASTM D 92