

RENOCAST BL 20

Разделительный состав для форм при производстве газобетонных блоков

Описание

RENOCAST BL 20 – это высоковязкий разделительный состав, предназначенный для производства газобетонных блоков.

RENOCAST BL 20 произведен на основе высокоочищенных минеральных масел, разделительных и антикоррозионных присадок. Это современный экономически эффективный разделительный состав для применения при производстве простых газобетонных блоков и блоков фундамента.

Применение

RENOCAST BL 20 специально разработан для нанесения через системы распыления, возможно нанесение на валики, щетки систем подачи масла.

При нанесении кистью или щеткой по возможности наносить тонким слоем.

RENOCAST BL 20 специально разработан для использования в производстве газобетонных блоков.

Преимущества

- Продукт специально предназначен для применения при производстве современных бетонных блоков
- Входящие в состав высокоочищенные минеральные масла и эффективные присадки способствуют образованию прочной смазочной пленки
- Эффективно защищает формы от коррозии
- Экономически эффективен

Рекомендации по применению

При определении расхода разделительного состава необходимо обратиться за консультацией к специалистам ООО ФУКС ОЙЛ.

Метод нанесения			
Распыление	Валиком	Кистью	Щеткой
+++	+	+	+

Условные обозначения	
+++	Отлично подходит/ рекомендуется
++	Хорошо подходит / можно использовать
+	Допустимо

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °С	г/мл	0,890	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	90	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°С	248	ASTM D 92
Температура застывания	°С	-15	ASTM D 97