

ANTICORIT DFW 9350

Смазочно-охлаждающее антикоррозионное технологическое средство с водовытесняющими свойствами

Описание

ANTICORIT DFW 9350 относится к последнему поколению не содержащих бария антикоррозионных водовытесняющих СОТС, образующих на поверхности тонкую восковую пленку. Продукт не содержит летучих органических растворителей, в соответствии с европейскими распоряжениями 1999/13/ЕС. Новая рецептура значительно улучшает эксплуатационные характеристики продукта, обеспечивая лучшее деэмульгирование и антикоррозионные свойства.

ANTICORIT DFW 9350 используется для обработки металлических поверхностей деталей. А за счет своих эксплуатационных характеристик обеспечивает защиту от коррозии инструментов, узлов машин, передач, двигателей и запасных частей.

Применение

ANTICORIT DFW 9350 обычно используется в погружных ваннах, однако может наноситься и распылением. При применении продукта должны соблюдаться общие меры безопасности.

Защитная пленка полностью образуется после полного высыхания детали. Для максимальной эффективности обезвоживающего действия этого

продукта рекомендуется помещать небольшие детали, изготовленные партиями, во вращающийся барабан или корзину. Если есть детали с пустотами или "глухими отверстиями", эти детали необходимо вращать в ванне с ANTICORIT DFW 9350, чтобы обеспечить хорошее вытеснение воды, позволяющее жидкости полностью проникнуть в пустоты и отверстия. Рекомендуется накрывать ванны во время перерывов в работе, чтобы избежать испарения или загрязнения. В идеале ANTICORIT DFW 9350 следует использовать при комнатной температуре. Для последующей очистки деталей мы рекомендуем использовать промышленный очиститель, например, из серии RENOCLEAN.

Преимущества

- Не содержат летучих органических растворителей
 - Интенсивное и надежное удаление воды
 - Хорошая защита от коррозии
 - Тонкая масляно-восковая пленка
 - Универсальное применение
 - Не содержит бария
- Совместимость с большинством конструкционных материалов

ANTICORIT DFW 9350

Смазочно-охлаждающее антикоррозионное технологическое средство с водовытесняющими свойствами

Типовые характеристики:

| Название продукта | | ANTICORIT DFW 9350 | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Показатель | Единица | Значение | Метод |
| Плотность при 20°C | г/см ³ | 0,840 | ASTM D7042 |
| Вязкость при 20°C | мм ² /с | 6,2 | ASTM D7042 |
| Температура вспышки | °C | >84 | DIN EN ISO 2719 |
| Масса пленки | г/м ² | 3 | Гравиметрический |
| АНТ-Test | циклы | >30 | DIN EN ISO 6270/2 |
| NSS-Test | ч | >16 | DIN EN ISO 9227 |