

CARGO UNIVERSAL CI 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей тяжелой техники

Описание

CARGO UNIVERSAL CI 15W-40 – всесезонное моторное масло для современных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике.

CARGO UNIVERSAL CI 15W-40 производится с использованием высокоиндексного базового масла (Группа III по API) и функционального пакета присадок, с учетом современных требований производителей дизельных двигателей.

Применение

Масло CARGO UNIVERSAL CI 15W-40 создано специально для малотоксичных дизельных двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработанных газов (EGR).

Продукт совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки, однако, смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Отличные пусковые свойства при низких температурах за счет тщательно подобранной композиции базовых масел и присадок
- Превосходная защита от износа даже при длительных высоких нагрузках
- Защита от коррозии, в том числе при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- Надежно предотвращает образование отложений и нагаров как при чрезвычайно высоких термических нагрузках, так и при движении с частыми остановками.
- Защищает двигатель от образования отложений на деталях цилиндропоршневой группы и клапанах, а также элементах турбоагнетателей, обладая непревзойденными моющими свойствами
- Изготовлено с использованием эффективного пакета присадок уровня API CI-4, лежащего в основе собственных спецификаций многих производителей дизельных двигателей.

Спецификации / Рекомендации

- API CI-4/CH-4

CARGO UNIVERSAL CI 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей тяжелой техники

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		15W-40	
Цвет		4,0	ASTM D 1500
Плотность, при 15 °C	г/см³	0,875	ASTM D1298
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм²/с	113,0	ASTM D 445
	мм²/с	15,1	ASTM D 445
Индекс вязкости		140	ASTM D 2270
CCS при -20 °C	мПа·с	5800	ASTM D 5293
Температура застывания	°C	-36	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	246	ASTM D 92
Щелочное число	мгKOH/г	15,0	ASTM D 2896