

CARGO THF 10W-30 MC

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники

Описание

CARGO THF 10W-30 MC – это высокоэффективное масло класса THF/ UTTO (Transmission Hydraulic Fluid/ Universal Tractor Transmission Oil) для ведущих передач, гидросистем, мокрых тормозов, сцеплений и коробок передач сельскохозяйственной и строительной техники. Масло производится с использованием базовых масел MC-синтеза и присадок, гарантирующих отличную защиту от износа и хорошие вязкостно-температурные характеристики.

Применение

Специально подобранные компоненты CARGO THF 10W-30 MC гарантируют превосходное торможение и снижение уровня шума. Трансмиссии и гидравлические системы сельскохозяйственной или строительной техники, требующие заправки моторными маслами класса HD, SAE 10W-30 или трансмиссионными маслами SAE 75W-80 согласно API GL-4, могут быть легко переведены на CARGO THF 10W-30 MC.

Масло CARGO THF 10W-30 MC совместимо с известными марками трансмиссионных масел и при необходимости может смешиваться с ними. Однако этого следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Рекомендуется полная замена масла при переходе на CARGO THF 10W-30 MC. Информация о безопасности продукта и надлежащей утилизации указана в паспорте безопасности.

Как и все продукты класса UTTO масло CARGO THF 10W-30 MC не предназначено для использования в двигателях.

Преимущества

- Стабильность фрикционных характеристик
- Стабильность трения благодаря оптимизированной моющей способности и сбалансированной фрикционной системе; ключ к надежной работе мокрых тормозов и трансмиссии
- Улучшенные характеристики конечной передачи
- Превосходная нагрузочная способность и защита от износа
- Превосходная защита гидронасоса от износа
- Усовершенствованная защита цветных сплавов, предотвращающая износ бронзы в гидравлических системах
- Превосходная чистота
- Контроль окисления и отложений для поддержания чистоты

Спецификации / Рекомендации

Ведущие мосты и механические коробки передач

- API GL-4
- API GL-3
- SAE 75W-80
- SAE 75W
- SAE 80

Гидравлические системы

- DIN 51 524 часть 2 / 3: HLP / HLPD / HVLP / HVLPD
- ISO VG 46 / 68 / 100

Тракторные трансмиссии, в т.ч. с «мокрыми» тормозами

- SAE 10W-30
- SAE 10W
- SAE 30
- THF / UTTO

CARGO THF 10W-30 MC

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,0	ASTM D 1500
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,87	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	71,0	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	10,2	ASTM D 445
Индекс вязкости		140	ASTM D 2270
CCS при -25 °C	мПа·с	6400	ASTM D 5293
Температура застывания	°C	-39	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	230	ASTM D 92