

RENOCUT VR 10 LE

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Описание

В основе RENOCUT VR 10 LE лежит комбинация высококачественных базовых масел, произведенных по технологии гидрокрекинга и специально подобранных функциональных присадок, повышающих стабильность к окислению, антикоррозионную защиту и смазывающую способность продукта.

Базовые компоненты RENOCUT VR 10 LE обеспечивают низкую испаряемость и туманообразование, что ведет к увеличению чистоты рабочих мест и улучшению условий труда, а также повышает пожаробезопасность продукта.

Применение

RENOCUT VR 10 LE рекомендован для нормальных и сложных операций лезвийной обработки и шлифовки сталей, чугунов и цветных металлов.

Специализированное применение - шлифование распределительных и коленчатых валов CBN шлифовальными кругами.

Преимущества

- Низкое пенообразование
- Высокие моющие свойства
- Снижение потерь продукта на испарение
- Увеличение чистоты рабочей зоны
- Увеличение стойкости инструмента
- Высокое качество обработки
- Хорошая фильтруемость
- Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов в составе

Условия хранения

Минимальный срок хранения в закрытой заводской упаковке при температуре от 0 до +40 °C составляет 4 года.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 20°C	г/см ³	0,84	ASTM D 4052
Цвет	ASTM	0,5	ASTM D 1500
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	11	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°C	170	ASTM D 92
Коррозия медной пластины	класс	1	ГОСТ ISO 2160

Страница 1 из 1 / 01.2025