

CARGO STOU 15W-40

Высококачественное универсальное масло класса STOU/ MFO для применения в двигателях, гидросистемах, «мокрых» тормозах и узлах трансмиссий тракторов и другой сельскохозяйственной техники

Описание

CARGO STOU 15W-40 – это высококачественное универсальное масло класса STOU/MFO (Super Tractor Oil Universal/ Multifunctional oil) для применения в двигателях, гидросистемах, «мокрых» тормозах и узлах трансмиссии тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Применение

CARGO STOU 15W-40 рекомендуется использовать в механических трансмиссиях, гидросистемах и гидротрансмиссиях как с «мокрыми» тормозами, так и без них. Используемые для его приготовления высококачественные базовые масла и специальные присадки, обеспечивают прекрасные показатели торможения при отсутствии шума на протяжении всего периода эксплуатации.

CARGO STOU 15W-40 может применяться в бесступенчатых тракторных трансмиссиях CVT, где рекомендованы жидкости класса STOU соответствующего уровня, например FENDT VARIO.

CARGO STOU 15W-40 в основном используется в механических и гидромеханических трансмиссиях сельскохозяйственной техники, где рекомендовано моторное масло для тяжелой техники класса SAE 15W-40 и/или трансмиссионное масло класса SAE 80W-90 и API GL-4. Тракторы, работающие на универсальных жидкостях, могут быть полностью переведены на CARGO STOU 15W-40.

CARGO STOU 15W-40 совместим со всеми маслами аналогичного назначения. Однако смешивание с другими маслами следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. При переходе на CARGO STOU 15W-40 рекомендуется полная замена масла.

Преимущества

- Хорошие фрикционные характеристики при работе в сцеплении и мокрых тормозах
- Превосходная защита от износа
- Всесезонное масло (двигатель, коробка передач, гидравлика)
- Совместимо с другими моторными или трансмиссионными маслами той же спецификации
- Снижение номенклатуры потребляемых масел
- Низкий расход масла на угар.

Спецификации / Рекомендации

- API GL-4
- ACEA E2, E3
- API CG-4, CF-4, CF, CE, SF, SE
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Ford ESN-M2C159-B/C, M2C134-D, M2C86-B/C
- John Deere JDM J27, J20C, J20D
- MAN 271
- Massey Ferguson CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135
- MB 228.3, 228.1, 227.1
- MIL-L-2104D, MIL-L-2105D
- Sperry Vickers / Eaton M2950S, I-280-S
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B

CARGO STOU 15W-40

Высококачественное универсальное масло класса STOU/ MFO для применения в двигателях, гидросистемах, «мокрых» тормозах и узлах трансмиссий тракторов и другой сельскохозяйственной техники

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		15W-40	
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,875	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	96,7	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	13,5	ASTM D 445
Индекс вязкости		141	ASTM D 2270
CCS при -25 °C	мПа·с	4270	ASTM D 5293
Температура застывания	°C	-35	ASTM D 97
Щелочное число	мгКОН/г	12,0	ASTM D 2896