

RENOPRESS BCO 4513

Состав для операций штамповки, волочения и чистовой вырубки

Описание

RENOPRESS BCO 4513 – это состав, предназначенный для сложных процессов обработки черных и цветных металлов, таких как холодная штамповка головок болтов, накатка резьбы, резка и чистовая вырубка.

Применение

RENOPRESS BCO 4513 используется для операций вытяжки, вырубки и штамповки. Разработано для централизованных систем подачи смазки. RENOPRESS BCO 4513 также обеспечивает отличную производительность при волочении проволоки из нержавеющей стали и алюминия. Остаточная пленка легко удаляется с помощью обычных обезжиривающих средств.

Преимущества

- Повышение стойкости инструмента деформации
- Уменьшение времени приработки штампов
- Универсальность продукта повышает рациональность применения смазочных материалов на производстве

Условия хранения

RENOPRESS BCO 4513 не должен подвергаться воздействию экстремальных температур. Минимальный срок хранения в оригинальной запечатанной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C составляет 4 года. Перед использованием продукт должен иметь температуру окружающей среды. RENOPRESS BCO 4513 не следует смешивать или утилизировать с обычным отработанным маслом. Не допускать замораживания продукта при хранении и транспортировке.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет	-	Желтый	Визуально
Плотность при 20 °C	г/см ³	1,023	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	64	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°C	>200	ASTM D 92