

RENOCAST 703 R

Смазочный и разделительный состав для процессов непрерывного литья

Описание

RENOCAST 703 R полисинтетический разделительный состав для применения в кристаллизаторах машин непрерывного литья заготовок. Формула продукта основана на специально подобранных синтетических маслах и базовых маслах селективной очистки. Продукт обладает хорошими смазочными свойствами, обеспечивает высокое качество поверхности заготовок и образует минимальное количество дыма.

RENOCAST 703 также характеризуется низким уровнем образования лаковых и коксовых отложений.

Применение

Продукт поставляется в готовом к использованию виде.

Преимущества

- Высокое качество поверхности заготовок благодаря хорошим смазочным и разделительным свойствам
- Прекрасно распределяется при высоких температурах, образуя тонкую пленку, которая требуется для смазывания форм
- Характеризуется низким уровнем коксовых и углеродистых отложений
- Низкое образование дыма

Условия хранения

Минимальный срок хранения в закрытой заводской упаковке при температуре до +40 °С составляет 3 года

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Однородная прозрачная жидкость	Визуально
Плотность при 15 °С	г/см ³	891	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	50	ASTM D 445
Температура вспышки	°С	250	ASTM D 92
Число омыления	мгКОН/г	41	ГОСТ 5478