

TITAN TRUCK PLUS 15W-40

Моторное масло со сверхвысокими характеристиками для различных дизельных и бензиновых двигателей. Специально создано для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческой техники. Низкий расход масла на угар.

Описание

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 - это всесезонное моторное масло, предназначенное для использования в дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, в том числе в коммерческих автомобилях с высокими требованиями к чистоте двигателя и длительными интервалами технического обслуживания. Этот продукт соответствует или превосходит требования, установленные американскими и европейскими производителями двигателей, и был одобрен многими из них.

Уникальная рецептура TITAN TRUCK PLUS обеспечивает превосходную производительность и защиту в любых климатических условиях благодаря своей термической стабильности. Это современное моторное масло, обладающее более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с традиционными маслами для тяжелых условий эксплуатации того же класса SAE.

Применение

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 подходит для использования в различных областях применения, включая легковые автомобили, легкие и тяжелые грузовики и другие транспортные средства. Его можно использовать даже с дизельным топливом с повышенным содержанием серы, что может вызвать проблемы у многих аналогичных моторных масел для тяжелых условий эксплуатации.

Продукт совместим со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки, однако, смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Оптимизированная защита от износа.
- Стабильная смазочная пленка даже при очень горячем масле и/или очень высоких нагрузках.
- Защита от коррозии даже при использовании дизельного топлива с повышенным содержанием серы.
- Улучшенная защита от образования осадка.

Спецификации

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1-a/ECF-2

Одобрения

- CUMMINS CES 20076/7/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DEUTZ DQC III-18
- MACK EO-N
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- MTU DDC TYPE 2
- RENAULT RLD/RLD-2
- VOLVO VDS-3

Рекомендации FUCHS

- ALLISON C-4
- CAT TO-2
- CASE MS 1121
- CUMMINS CES 20071/2
- IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7
- MAN M 3275-1
- NH 330H

TITAN TRUCK PLUS 15W-40

Моторное масло со сверхвысокими характеристиками для различных дизельных и бензиновых двигателей. Специально создано для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческой техники. Низкий расход масла на угар.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		15W-50	DIN 51 511
Плотность при 15°C	г/мл	0,875	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	240	DIN 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN 3016
Вязкость, при - 20 °C (CCS)	мПа·с	5300	ASTM D 5293
при 40°C	мм²/с	114,3	DIN 51 562
при 100°C	мм²/с	15,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		140	DIN 2909
Щелочное число	мг КОН/г	10,5	ASTM D 2896