

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)

Согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Статья 31, Приложение II с поправками.

Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

Идентифицированные применения: Гидравлическая жидкость

Нежелательные виды применения: Не рекомендуемое применение не установлено.

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Изготовитель / Поставщик

248903, г. Калуга, Индустриальный парк «Росва», «Завод по
производству смазочных и сопутствующих материалов
концерна ФУКС (FUCHS)»

Телефон:

+7(4842) 90-94-73, 90-94-74, 90-94-75

Адрес производства

248903, г. Калуга, Индустриальный парк «Росва»,
«Завод по производству смазочных и сопутствующих материалов
концерна ФУКС (FUCHS)»

1.4 E-mail:

info-klg@fuchs-oil.ru

Раздел 2: Идентификация опасностей

2.1 Классификация вещества или смеси

Согласно положению (ЕС) № 1272/2008 (CLP) продукт не классифицирован как опасный и не
подлежит обязательной маркировке.

Сводка по опасностям

Физические Опасности: Нет записанных данных.

2.2 Элементы маркировки

непригодный

2.3 Прочие опасности:

При соблюдении обычных мер предосторожности и указаний по
обращению (п.7) с продуктами на основе минеральных масел и
химическими продуктами и по обращению со средствами
индивидуальной защиты (п.8) никакие специфические опасности не
ожидаются. Не допускать не контролируемого попадания
продукта в окружающую среду.

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

Раздел 3: Состав/информация по ингредиентам

3.2 Смесь

Общие сведения: Раствор из высокоочищенных минеральных масел с присадками.

Химическое обозначение	Идентификация	Концентрация *	REACH Регистрационный №	Примечания
Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts	CAS-No.: 68649-42-3 EC-No.: 272-028-3	≥ 0,45 - ≤ 1,00%	01-2120742271-64	
2,6-Di-tert-butylphenol	CAS-No.: 128-39-2 EC-No.: 204-884-0	≥ 0,01 - ≤ 0,20%	-	
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	CAS-No.: 128-37-0 EC-No.: 204-881-4	≥ 0,01 - ≤ 0,20%	-	
Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased	CAS-No: 68784-26-9 EC-No.: 272-234-3	≥ 0,01 - ≤ 0,10%	01- 2119524004-56	

*Все концентрации приводятся в весовых процентах, если ингредиент не является газом. Концентрации газа приводятся в объемных процентах.

PBT (СБТ): стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество.

vPvB (oCoB): очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество.

Классификация

Химическое обозначение	Идентификация	Классификация	
Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts	CAS-No.: 68649-42-3 EC-No.: 272-028-3	CLP:	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
2,6-Di-tert-butylphenol	CAS-No.: 128-39-2 EC-No.: 204-884-0	CLP:	Slin Irrit 2, H315; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	CAS-No.: 128-37-0 EC-No.: 204-881-4	CLP:	Aquatic Chronic 1, H410
Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased	CAS-No: 68784-26-9 EC-No.: 272-234-3	CLP:	Aquatic Chronic 3, H412

CLP: Регламент № 1272/2008/EC

Высококарафинированные минеральные масла и продукты перегонки нефти в нашем продукте содержат согласно IP 346 экстракт диметисульфоксида в размере менее 3% (весовых процентов) и в соответствии с Nota L, приложение VI директивы EC 1272/2008 признаны не канцерогенными.

Раздел 4: Меры первой помощи

Общие сведения: Сменить одежду и обувь, пропитавшиеся либо испачканные продуктом. Не класть в карманы одежды ветошь, пропитанную продуктом.

4.1 Описание мер первой помощи

Вдыхание: Приток свежего воздуха, при жалобах обратиться к врачу.

Попадание в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки.

Контакт с Кожей: Промыть мылом и водой.

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

При проглатывании:	Тщательно прополоскать рот.
4.2 Наиболее важные симптомы и признаки, как острые, так и замедленные:	Может вызвать раздражение кожи и глаз.
4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения	Если возникнут симптомы, вызвать врача.

Раздел 5: Меры по борьбе с пожаром**5.1 Средства пожаротушения**

Пригодные средства тушения пожара: CO₂, огнегасящий порошок или распыляемая водяная струя в виде тумана. Большие пожары ликвидировать при помощи спиртоустойчивой пены или распыляемой водяной струи с добавлением подходящих тензидов.

Неподходящие средства пожаротушения: Сплошная водяная струя.

5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь: При пожаре могут образоваться опасные для здоровья газы

5.3 Рекомендации для пожарных

Особые методы пожаротушения: Убрать контейнеры из зоны пожара, если это не сопряжено с риском. Остатки от пожара и зараженную воду для тушения утилизировать согласно административных предписаний. Воду для тушения собирать отдельно, она не должна попасть в канализацию.

Специальное защитное снаряжение для пожарных: При пожаре необходимо надевать автономный дыхательный аппарат и полный комплект защитной одежды.

Раздел 6: Меры при случайном выбросе

6.1 Меры личной защиты, защитное снаряжение и аварийные процедуры: В случае разлива полы и другие поверхности становятся скользкими.

6.2 Защита Окружающей Среды: Не допускать поверхностного распространения (напр. путем обвалки или устройства гидравлического затвора). Не допускать попадания в окружающую среду. Обо всех случаях разлива или рассыпания значительных количеств продукта следует сообщить инженеру по охране окружающей среды. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие, если это возможно сделать безопасно. Не допускать попадания в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды.

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

- 6.3 Материалы и методы для сбора и очистки:** Сбирать при помощи материалов, связующих жидкости, таких как песок, кизельгур, средств, связывающих кислоту, универсальных связывающих материалов или опилок. Собранный материал утилизировать согласно предписаниям. Перекрыть поток материала, если это достаточно безопасно сделать.
- 6.4 Ссылка на другие разделы:** Средства личной защиты описаны в разделе 8 паспорта безопасности материала. Информацию про безопасное обращение см. в разделе 7. Информацию про утилизацию см. в разделе 13.

Раздел 7: Обращение и хранение:

- 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения:** Обеспечить достаточно эффективную вентиляцию. Соблюдать надлежащие правила промышленной гигиены. Не есть, не пить и не курить во время работы. При обращении с продуктами на основе минеральных масел либо химикатами соблюдать стандартные меры предосторожности. Соблюдать надлежащие правила промышленной гигиены. Обеспечить достаточно эффективную вентиляцию.
- 7.2 Условия безопасного хранения, в том числе несовместимые условия:** Должны соблюдаться местные предписания по хранению и обращению с загрязняющими воду продуктами. Не нагревать до температуры, близкой к температуре воспламенения.
- 7.3 Специфическое конечное применение:** Нет записанных данных

Раздел 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита

8.1 Контрольные параметры Предельно-допустимые Концентрации (ПДК)

Химическое обозначение	Вид	Предельные величины экспозиции	Источник
Base oil	STEL	5 мг/м ³	Российская Федерация. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.3532-18; ГН 2.2.5.3393-16 и ГН 2.2.5.3391-16), с изменениями и дополнениями
Base oil - Аэрозоль	CEIL	5 мг/м ³	Российская Федерация. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.3532-18; ГН 2.2.5.3393-16 и ГН 2.2.5.3391-16), с изменениями и дополнениями

8.2 Способы контроля воздействия

- Пригодные средства технического контроля:** Обеспечить достаточно эффективную вентиляцию. Скорости вентиляции должны отвечать условиям. Если подходит, использовать вытяжные шкафы процесса, местную вытяжную вентиляцию или другие средства инженерного контроля для поддержания концентрации частиц в воздухе ниже рекомендуемых предельных уровней. Если предельные концентрации не были установлены, поддерживайте концентрацию частиц на приемлемом уровне.

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение

Общие сведения:	Перед перерывами и по окончании работы вымыть руки. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением при необходимости. Средства личной защиты следует выбирать в соответствии со стандартами CEN и после обсуждения с поставщиком средств личной защиты. При обращении с продуктами на основе минеральных масел либо химикатами, в любом случае, соблюдать стандартные меры предосторожности.
Защита глаз/лица:	При переливе рекомендуются защитные очки (EN 166).
Средства защиты кожи Средства Защиты Рук:	Материал: Нитрил-бутиловый каучук (НБК). Мин. Время прорыва: ≥ 480 мин. Рекомендуемая толщина материала: $\geq 0,38$ мм Избегать длительного или повторяющегося контакта с кожей. Подходящие перчатки могут быть рекомендованы поставщиком перчаток. Профилактическая защита кожи с помощью защитной мази для кожи. Защитные перчатки, там, где разрешено с точки зрения техники безопасности. Точное время до разрушения необходимо узнать у производителя перчаток и соблюдать его, поскольку оно зависит не только от материала перчаток, но и от специфических факторов на рабочем месте.
Другие:	Не носить в карманах штанов ветошь, пропитанную продуктом. Пользоваться специальной защитной одеждой.
Респираторная защита:	Обеспечить на рабочем месте хорошую вентиляцию/вытяжку. Избегать вдыхания паров/аэрозолей.
Термические опасности:	Неизвестны.
Гигиенические меры предосторожности:	Всегда соблюдать надлежащие правила личной гигиены, в частности, мыть руки после обращения с материалом и перед тем, как собираетесь есть, пить и (или) курить. Регулярно стирать рабочую одежду, чтобы удалить загрязнители. Выбрасывать загрязненную обувь, если ее невозможно отчистить.
Средства экологического контроля:	Нет записанных данных.

Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид

Агрегатное состояние:	жидкий
Форма:	жидкий
Цвет:	Светло-коричневый
Запах:	Характерный
Порог запаха:	Неприменимо для смесей
pH-значение:	Вещество/смесь является нерастворимым (в воде)
Точка замерзания:	Неприменимо для смесей

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

Точка кипения:	Значение не является актуальным для присвоения категории
Точка воспламенения:	225 °C
Скорость испарения:	Неприменимо для смесей
Воспламеняемость (твердое вещество, газ):	Значение не является актуальным для присвоения категории
Предел воспламеняемости - верхний (%)-:	Значение не является актуальным для присвоения категории
Предел воспламеняемости - нижний (%)-:	Значение не является актуальным для присвоения категории
Давление пара:	Неприменимо для смесей

Относительная плотность пара:	Неприменимо для смесей
Плотность:	0,89 г/см ³ (15 °C)
Растворимость(-и)	
Растворимость в воде:	Нерастворимый в воде
Растворимость (Другое):	Нет записанных данных.
Кэффициент разделения (n-октанол/вода):	Неприменимо для смесей.
Температура самовоспламенения:	380°C
Температура разложения:	Значение не является актуальным для присвоения категории.
Кинематическая вязкость:	150 мм ² /с (40 °C)
Взрывоопасные свойства:	Значение не является актуальным для присвоения категории.
Окислительные Свойства:	Значение не является актуальным для присвоения категории.

9.2 Дополнительная информация

Нет записанных данных.

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность:	Стабилен при использовании по назначению.
10.2 Химическая Стабильность:	Стабилен при использовании по назначению.
10.3 Возможность Опасных Реакций:	Стабилен при использовании по назначению..
10.4 Условия, которых надо избегать:	Стабилен при использовании по назначению.
10.5 Материалы, которые необходимо избегать:	Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.
10.6 Опасные продукты распада:	При термическом разложении или сжигании могут высвободиться оксиды углерода и другие токсичные газы и пары.

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1 Информация по токсикологическим проявлениям

Острая токсичность

Глотание

Продукт:

Phosphorodithioic acid, O,O di C1 14 alkyl esters, zinc salts LD50 (крыса): 3195 мг/кг

2,6-Di-tert-butylphenol LD50 (крыса): > 5000 мг/кг

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol LD50 (крыса): > 2930 мг/кг

Контакт с кожей

Продукт:

Phosphorodithioic acid, O,O di C1 14 alkyl esters, zinc salts LD50 (кролик) > 3160 мг/кг

2,6-Di-tert-butylphenol LD50 (кролик) > 10000 мг/кг

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol LD50 (кролик) > 2000 мг/кг (крыса) (OECD 402) (ECHA)

Вдыхание

Продукт:

Phosphorodithioic acid, O,O di C1 14 alkyl esters, zinc salts LC50 (крыса): > 5 г/м³

Разъедание/раздражение кожи:

Продукт:

На основе имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Тяжелое повреждение глаз/раздражение глаз:

Продукт:

На основе имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Респираторная или кожная сенсibilизация:

Продукт:

Сенсибилизатор кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизатор органов дыхания: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Мутагенность Эмбриональных Клеток

Продукт:

На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Канцерогенность

Продукт:

На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Токсичность для репродуктивной способности

Продукт:

На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

Специфическая токсичность для органов-мишеней - однократное воздействие

Продукт: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Специфическая токсичность для органов-мишеней - многократное воздействие

Продукт: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Опасность аспирации

Продукт: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Прочие вредные воздействия:

Нет записанных данных.

Раздел 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность

Острая токсичность

Продукт

Рыба

Название ингредиентов

Phosphorodithioic acid, O,O-C1-14-alkyl esters, zinc salts	LC50 (Рыба, 96 ч): 1.0 – 5.0 мг/л (Pimephales promelas [статич.]) LC50 (Рыба, 96 ч): 10.0 – 35.0 мг/л (Pimephales promelas [полустатич.])
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	LC50 (Рыба, 96 ч): ≥ 0.57 мг/л (Danio rerio) (EG 84/449) (ECHA)
Phenol, dodecyl --, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased	LC50 (Рыба, 96 ч): 72.3 мг/л (Pimephales promelas)

Водные

беспозвоночные

Название ингредиентов

Phosphorodithioic acid, O,O-C1-14-alkyl esters, zinc salts	EC50 (Daphnia, 48 ч): 1.0 – 1.5 мг/л (Daphnia magna)
2,6-Di-tert-butylphenol	EC50 (Daphnia, 48 ч): 0.45 мг/л (Daphnia magna)
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	EC50 (Daphnia, 48 ч): 0.61 мг/л (Daphnia magna) (OECD 202) (ECHA)
Phenol, dodecyl --, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased	EC50 (Daphnia, 48 ч): 4.9 мг/л (Daphnia magna)

Водные растения

Название ингредиентов

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	EC50 (Daphnia, 72 ч): 6 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)
----------------------------	--

Хроническая

токсичностьПродукт:

На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

12.2 Стойкость и Разложимость

Биологическое расщепление

Продукт: Неприменимо для смесей

12.3 Биоаккумуляционный потенциал

Продукт: Неприменимо для смесей

12.4 Мобильность в почве:

Продукт: Неприменимо для смесей

12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB):

Продукт не содержит веществ, отвечающих критериям PBT/vPvB.

12.6 Прочие вредные воздействия:

Нет записанных данных.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1 Способы переработки отходов

Общие сведения: Утилизируйте в соответствии со всеми применимыми нормативами.

Методы удаления отходов: Не выливать в канализацию. Вещество и упаковка должны удаляться безопасными методами. При хранении использованных продуктов соблюдать запрет о смешивании веществ.

Европейский каталог отходов

13 01 10*: гидравлические масла на минеральной основе, нехлорированные

Раздел 14: Информация по транспортировке

ADR/RID

- 14.1 ООН No: —
- 14.2 Транспортное наименование согласно ООН: —
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке
 - Класс: Неопасные товары
 - Маркировка(и): —
 - Опасность No. (ADR): —
 - Тоннельный код ограничения: —
- 14.4 Группа упаковки: —
- 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: —
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя: —

ADN

- 14.1 Номер ООН —
- 14.2 Надлежащее наименование при транспортировке по правилам ООН —

Дата выпуска: 25.11.2024

Дата Ревизии: 25.11.2024

Дата печати: 25.11.2024

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

14.3 Классы опасности при транспортировке

Класс: Неопасные грузы

Маркировки: —

14.4 Группа упаковки: —

14.5 Опасности для окружающей среды: —

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя: —

IMDG

14.1 ООН No: —

14.2 Транспортное наименование согласно ООН: —

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

Класс: Неопасные товары

Маркировка(и): —

EmS No.: —

14.3 Группа упаковки: —

14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: —

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя: —

IATA

14.1 ООН No: —

14.2 Надлежащее наименование груза: —

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке:

Класс: Неопасные товары

Маркировка(и): —

14.4 Группа упаковки: —

14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: —

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя: —

14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL и Кодекса IBC: непригодный.

Раздел 15: Нормативная информация

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси:

Постановление ЕС

Постановление (ЕС) № 2037/2000 о веществах, разрушающих озоновый слой, Annex I, Controlled Substances: не

Наименование продукта: RENOFLUID AW 150

Постановление (ЕС) № 850/2004 по стойким органическим загрязнителям: не

15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проводилась.

Раздел 16: Другая информация

Подготовлено: Изменения обозначены сбоку двойным подчеркиванием.

Содержание H-формулировок в разделе 2 и 3

H315	Вызывает раздражение кожи
H318	Вызывает серьезные повреждения глаз
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз
H410	Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
H412	Опасно для водных организмов с долгосрочными последствиями

Дополнительная информация: Классификация соответствует спискам ЕС в актуальной редакции, которые дополнены сведениями из специальной литературы и данными фирмы. Она выполнена на основании опытных данных или так называемого традиционного метода.

Дата Ревизии: 25.11.2024

Отказ от ответственности: Сведения, представленные в данном паспорте безопасности, соответствуют нынешнему уровню наших знаний и нашему опыту, и предназначены для описания продукта при обращении с ним, транспортировке и утилизации. Сведения не представляют собой (технического) описания свойств товара (спецификация продукта). На основании информации в паспорте безопасности нельзя делать выводов о пригодности продукта для конкретных целей применения. Внесение изменений в данный документ не допускается. Сведения не применимы к другим продуктам. Если продукт добавляется к другим материалам, смешивается или перерабатывается, или подвергается обработке, то сведения из данного паспорта безопасности не могут применяться к новому готовому материалу. В ходе своей деятельности потребитель нашего продукта несет ответственность за соблюдение действующего законодательства на федеральном, земельном и местном уровне. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если Вам требуются актуальные паспорта безопасности. Этот документ является паспорт ом безопасности согласно §6GefStoffV. Он составлен в электронном виде согласно публикации 220 и не имеет подписи.