

RENOCUT VR 5 LE

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Описание

RENOCUT VR 5 LE – это смазочно-охлаждающая жидкость на основе высококачественного базового масла III группы с повышенными антикоррозионными свойствами и стойкостью к старению.

Специальный пакет ЕР присадок позволяет выдерживать высокие механические нагрузки и уменьшает трение и износ в процессе обработки металлов резанием.

Применение

RENOCUT VR 5 LE применяется на обычных и тяжелых операциях резания алюминия, чугуна и стали.

Особенно хорошо подходит для операций шлифования и хонингования.

Не вызывает коррозию меди, и может применяться для обработки цветных материалов.

Преимущества

- Отличные моющие свойства
- Снижение потерь продукта на испарение
- Увеличение чистоты рабочей зоны
- Увеличение стойкости инструмента
- Высокое качество обработки
- Хорошая фильтруемость
- Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов в составе

Условия хранения

Минимальный срок хранения в закрытой заводской упаковке при температуре от 0 до +40 °С составляет 12 месяцев.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 20°C	г/см ³	0,84	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 20 °C	мм ² /с	7,5	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	4,4	ASTM D 445
Температура вспышки	°C	135	ASTM D 92