

RENOFLUID SAF 2480 RK

Специальная амортизаторная жидкость

Описание

RENOFLUID SAF 2480 RK – это специальная амортизаторная жидкость.

RENOFLUID SAF 2480 RK производится с использованием высококачественных, не содержащих ароматических соединений, базовых масел, что придает продукту отличные вязкостно-температурные характеристики и высокую стабильность к сдвигу.

Высокоэффективные присадки, используемые в составе продукта, обеспечивают прекрасную защиту от износа и низкий коэффициент трения. Жидкость не окрашена.

Применение

RENOFLUID SAF 2480 RK используется в качестве рабочей жидкости в телескопических стойках, амортизаторах, газовых упорах.

Преимущества

- Отличные вязкостно-температурные свойства
- Высокая стабильность к сдвигу
- Хорошие противоизносные свойства
- Низкий уровень гидродинамических шумов

Спецификации

TTM-096-2019

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Прозрачная светло-желтая жидкость	
Плотность при 15°C	г/мл	0,829	ASTM D 4052
Температура вспышки	°C	183	ASTM D 92
Вязкость кинематическая при 20°C	мм²/с	23,8	ASTM D 445
при 40°C	мм²/с	11,4	ASTM D 445
при 100°C	мм²/с	3,09	ASTM D 445
Динамическая вязкость при -40°C (Брукфильд)	мПа*с	2810	ASTM D 2983
Температура застывания	°C	-47	ASTM D 97
Индекс вязкости		136	ASTM D 2270