

RENOCUT VR 32 LE

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Описание

RENOCUT VR 32 LE – это специальный продукт для операций резания, изготовленный на основе высокоочищенных базовых масел.

RENOCUT VR 32 LE содержит вещества, улучшающие окислительную стабильность и защиту от коррозии. Добавление EP (Extreme Pressure - противоизносных) присадок улучшает несущую способность и снижает трение между инструментом и заготовкой.

RENOCUT VR 32 LE имеет низкую испаряемость и туманообразование, что способствует значительному снижению уровня воздействия на окружающую среду и ведет к увеличению чистоты рабочих мест.

Применение

RENOCUT VR 32 LE рекомендован для нормальных и сложных операций лезвийной обработки и шлифовки сталей, чугуна и цветных металлов.

Преимущества

- Низкое пенообразование
- Высокие моющие свойства
- Снижение потерь продукта на испарение
- Увеличение чистоты рабочей зоны
- Увеличение стойкости инструмента
- Высокое качество обработки
- Хорошая фильтруемость
- Не содержит хлора и цинка

Условия хранения

Минимальный срок хранения в закрытой заводской упаковке при температуре от 0 до +40 °C составляет 4 года.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/см ³	0,850	ASTM D 1298
Цвет	ASTM	0,5	ASTM D 1500
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	32	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°C	230	ASTM D 92
Коррозия медной пластины	класс	1	ГОСТ ISO 2160