

CARGO PRO GAS MC 10W-40

Всесезонное моторное масло, разработанное для нагруженных двигателей, работающих на газообразном топливе. Оптимальный холодный пуск, низкий угар и минимальная токсичность отработанных газов

Описание

CARGO PRO GAS MC 10W-40 – это всесезонное моторное масло, разработанное для городского транспорта – автобусов, грузовых автомобилей и городских уборочных машин, работающих на газообразном топливе. Высокоиндексное базовое масло и пакет присадок, произведенный по новейшей технологии, обеспечивают самый высокий уровень производительности, а также необходимую высокую устойчивость к нитрованию и окислению при использовании газообразного топлива. Отличная термическая стабильность и низкий уровень сульфатной зольности предотвращают образование нагара и самовозгорание топлива. Это особенно важно в транспортных средствах, оборудованных системами доочистки выхлопных газов – фильтрами частиц и каталитическими конвертерами, так как эти устройства благодаря этой технологии не загрязняются и не забиваются отложениями.

Применение

CARGO PRO GAS MC 10W-40 применяется в двигателях автобусов и другого городского транспорта, использующего газообразное топливо: сжатый природный газ (CNG = Compressed Natural Gas) и сжиженный нефтяной газ (LPG = Liquid Petroleum Gas). Продукт представляет собой версию моторного масла CARGO PRO GAS 15W-40 в классе вязкости SAE 10W-40, т.е. с улучшенными низкотемпературными свойствами. В сочетании эти масла обеспечивают оптимальную работу автопарков в условиях сильных сезонных колебаний температуры.

Преимущества

- Защита системы очистки выхлопных газов благодаря низкой сульфатной зольности и минимальному содержанию фосфора и серы
- Благодаря использованию высокоиндексного базового масла обладает прекрасными низкотемпературными свойствами, обеспечивая лёгкий пуск и быстрый прогрев двигателя, что снижает износ на холоде
- Обладает прекрасными противоизносными и противозадирными свойствами
- Минимальный расход масла на угар благодаря низкой испаряемости
- Препятствует образованию отложений в двигателе, и, что особенно важно, турбонагнетателе. Это приводит к высокому уровню надежности работы и низким расходам на обслуживание.

Спецификации / Рекомендации

- API CF-4 / CG-4 / CF-2 / CE / CD

CARGO PRO GAS MC 10W-40

Всесезонное моторное масло, разработанное для нагруженных двигателей, работающих на газообразном топливе. Оптимальный холодный пуск, низкий угар и минимальная токсичность отработанных газов

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		10W-40	
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,87	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	96,0	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	15,0	ASTM D 445
Индекс вязкости		157	ASTM D 2270
CCS при -25 °C	мПа·с	6600	ASTM D 5293
Температура застывания	°C	-39	ASTM D 97
Сульфатная зольность	%	0,59	ASTM D 874