

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)

Согласно Постановлению (ЕС) №1907/2006 (REACH), Статья 31, Приложение II с поправками.

Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

Идентифицированные применения: Смазочное вещество

Нежелательные виды применения: Не рекомендуемое применение не установлено

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Изготовитель / Поставщик ООО «ФУКС ОЙЛ»
248903, г. Калуга, Индустриальный парк «Росва», «Завод по
производству смазочных и сопутствующих материалов концерна
ФУКС (FUCHS)»

Телефон: +7 (4842) 90-94-73, 90-94-74, 90-94

Адрес производства 248903, г. Калуга, Индустриальный парк «Росва», «Завод по
производству смазочных и сопутствующих материалов концерна
ФУКС (FUCHS)»

1.4 E-mail info-klg@fuchs-oil.ru

Раздел 2: Идентификация опасностей

2.1 Классификация вещества или смеси

Согласно положению (ЕС) № 1272/2008 (CLP) продукт не классифицирован как опасный, но
подлежит обязательной маркировке

Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008, с поправками

Опасность для здоровья человека

Разъедание (некроз) / раздражение кожи	Класс 2	H315: При попадании на кожу вызывает раздражение
---	---------	---

Серьезное повреждение / раздражение глаз	Класс 2	H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
---	---------	--

2.2 Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

Краткая характеристика опасности

H315: При попадании на кожу вызывает раздражение

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

Меры предосторожности Предотвращение	H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
	EUN208: Содержит 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Может вызывать аллергическую реакцию. EUN210: Паспорт безопасности предоставляется по запросу
Реагирование	R264: После работы тщательно вымыть руки и лицо R280: Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица
	R302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды R305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз R332+P313: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью R337+P313: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью

2.3 Прочие опасности

При соблюдении обычных мер предосторожности и указаний по обращению (п.7) с продуктами на основе минеральных масел и химическими продуктами и по обращению со средствами индивидуальной защиты (п.8) никакие специфические опасности не ожидаются. Не допускать не контролируемого попадания продукта в окружающую среду.

Раздел 3: Состав/информация по ингредиентам

3.2 Смесь

Общие сведения: Раствор на основе высококачественных компонентов, улучшающих эксплуатационные свойства

Химическое обозначение	Идентификация	Концентрация*	REACH Регистрационный №	Примечания
2-(2-aminoethoxy)ethanol	CAS-No.: 929-06-6 EC-No.: 213-195-4	≥ 1,00 -≤5,00%	01-2119520701-52	
Ethane-1,2-dio	CAS-No.: 107-21-1 EC-No.: 203-473-3	≥ 0,10 -≤1,00%	01-2119456816-28	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	CAS-No.: 2634-33-5 EC-No.: 220-120-9	≥ 0,10 -≤1,00%	01-2120761540-60	

*Все концентрации приводятся в весовых процентах, если ингредиент не является газом. Концентрация газа приводятся в объемных процентах.

PBT (СБТ): стойкие, биоаккумулирующее и токсичное вещество

vPvB (oCoB): очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

Классификация

Химическое обозначение	Идентификация	Классификация	
2-(2-aminoethoxy)ethanol	CAS-No.: 929-06-6 EC-No.: 213-195-4	CLP:	Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
Ethane-1,2-dio	CAS-No.: 107-21-1 EC-No.: 203-473-3	CLP:	Acute Tox. 4 (oral), H302; STOT RE 2 (oral), H373
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	CAS-No.: 2634-33-5 EC-No.: 220-120-9	CLP:	Acute Tox. 4 (oral), H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411

CLP: Регламент № 1272/2008/EC

Текст перечисленных указаний об опасности см. в разделе 16.

Раздел 4: Меры первой помощи

Общие сведения:

Сменить одежду и обувь, загрязненную продуктом. Не класть в карманы одежды ветошь, пропитанную продуктом. При наличии недомоганий обратиться за медицинской помощью.

4.1 Описание мер первой помощи

Вдыхание:

Приток свежего воздуха. Вывести пострадавшего из области воздействия, посадить его в положение, удобное для дыхания. При наличии недомоганий обратиться за медицинской помощью.

Попадания в глаза:

Немедленно промыть глаза большим количеством воды, приподнимая веки. При наличии недомоганий обратиться за медицинской помощью.

Контакт с кожей:

Немедленно промыть большим количеством воды. Снять загрязненную одежду и обувь. Перед повторным использованием очистить её. При наличии недомоганий обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании:

Тщательно прополоскать рот. Никогда не давать ничего через рот человеку, находящемуся без сознания. Не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью при наличии недомоганий.

4.2 Наиболее важные симптомы и признаки, как острые, так и замедленные:

Головокружение, головная боль, вялость, першение в горле, боль, покраснение, жжение, ожоги, тошнота, рвота, потеря сознания.

4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения:

При появлении симптомов обратиться за медицинской консультацией/помощью.

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

Раздел 5: Меры по борьбе с пожаром

5.1 Средства пожаротушения

Пригодные средства тушения пожара:

CO₂, огнегасящий порошок или распыляемая водяная струя в виде тумана. Большие пожары ликвидировать при помощи спиртоустойчивой пены или распыляемой водяной струи с добавлением подходящих тензидов.

Неподходящие средства пожаротушения:

Сплошная водяная струя

5.2 Особые опасности, которые представляют вещество или смесь:

При пожаре могут образоваться опасные для здоровья газы

5.3 Рекомендации для пожарных

Особые методы пожаротушения:

Убрать контейнер из зоны пожара, если это не сопряжено с риском. Остатки от пожара и зараженную воду для тушения утилизировать согласно административным предписаниям. Воду для тушения собирать отдельно, она не должна попасть в канализацию.

Специальное защитное снаряжение для пожарных:

При пожаре необходимо надевать автономный дыхательных аппарат и полный комплект защитной одежды.

Раздел 6: Меры при случайном выбросе

6.1 Меры личной защиты, защитное снаряжение и аварийные процедуры:

Не прикасаться к поврежденным контейнерам или пролитому материалу, не надев соответствующей защитной одежды. Эвакуировать весь персонал, не задействованный в ликвидации чрезвычайной ситуации. В случае разлива полы и другие поверхности становятся скользкими.

6.2 Защита Окружающей Среды:

Не допускать попадания в окружающую среду. Не допускать поверхностного распространения (напр. путем обвалки или устройства гидравлического затвора). Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если это можно сделать безопасно. Обо всех случаях разлива значительных количеств продукта сообщить ответственному лицу по охране окружающей среды. Не допускать попадания в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды.

6.3 Материалы и методы для сбора и очистки:

Собирать при помощи материалов, связующих жидкости, таких как песок, кизельгур, средств, связывающих кислоты, универсальных связывающих материалов или опилок. Собранный материал утилизировать согласно предписаниям. Не допускать попадания в водотоки, канализационные коллекторы, подвалы или ограниченные пространства. Перекрыть дальнейшее распространение материала, если это можно сделать безопасно.

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

6.4 Ссылка на другие разделы: Средства личной защиты описаны в разделе 8 паспорта безопасности материала. Информацию про безопасное обращение см. в разделе 7. Информацию про утилизацию см. в разделе 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения: Обеспечить достаточную эффективную вентиляцию. Соблюдать надлежащие правила промышленной гигиены. Не есть, не пить и не курить во время работы. Не допускать образования аэрозолей. Избегать попадания на кожу и в глаза. При обращении с продуктами на основе минеральных масел либо химикатами соблюдать стандартные меры предосторожности.

7.2 Условия безопасного хранения, в том числе несовместимые условия: Должны соблюдаться местные предписания по хранению и обращению с загрязняющими воду продуктами. Не допускать образования аэрозолей. Не нагревать до температуры, близкой к температуре воспламенения.

7.3 Специфическое конечное применение: Нет записанных данных

Раздел 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита**8.1 Контрольные параметры
Предельно-допустимые концентрации (ПДК)**

Химическое обозначение	Вид	Предельные величины экспозиции	Источник
Ethane-1,2-diol (Аэрозоль)	ПДКм.р / ПДКс.с.	10 мг/м ³ / 5 мг/м ³	Российская Федерация. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**8.2 Способы контроля воздействия
Пригодные средства
технического контроля:**

Обеспечить достаточно эффективную вентиляцию. Скорости вентиляции должны отвечать условиям. Если подходит, использовать вытяжные шкафы процесса, местную вытяжную вентиляцию или другие средства инженерного контроля для поддержания концентрации частиц в воздухе ниже рекомендуемых предельных уровней. Если предельные концентрации не были установлены, поддерживайте концентрацию частиц на приемлемом уровне.

Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение

Общие сведения: Перед перерывами и по окончании работы вымыть руки. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

снаряжением. Средства личной защиты следует выбирать в соответствии со стандартами CEN и после обсуждения с поставщиком средств личной защиты. При обращении с продуктами на основе минеральных масел либо химикатами в любом случае соблюдать стандартные меры предосторожности.

Защита глаз/лица:

При переливе рекомендуются защитные очки (EN 166). Избегать попадания на кожу и в глаза. Рекомендуются очки/маска для лица. Если существует опасность попадания брызг, необходимо надеть защитные очки или маску.

Средства защиты кожи Средства защиты рук:

Материал: Нитрил-бутиловый каучук (НБК).
Мин. время прорыва: ≥ 480 мин
Рекомендуемая толщина материала: $\geq 0,38$ мм

Избегать длительного или повторяющегося контакта с кожей. Подходящие перчатки могут быть рекомендованы поставщиком перчаток. Профилактическая защита кожи с помощью защитной мази для кожи. Защитные перчатки, там, где разрешено с точки зрения техники безопасности. Точное время до разрушения необходимо узнать у производителя перчаток и соблюдать его, поскольку оно зависит не только от материала перчаток, но и от специфических факторов на рабочем месте.

Другие:

Не носить в карманах штанов ветошь, пропитанную продуктом. Пользоваться специальной защитной одеждой.

Респираторная защита:

Обеспечить на рабочем месте хорошую вентиляцию/вытяжку. Избегать вдыхания паров/аэрозолей.

Термические опасности:

Неизвестны.

Гигиенические меры предосторожности:

Всегда соблюдать надлежащие правила личной гигиены, в частности, мыть руки после обращения с материалом и перед тем, как собираетесь есть, пить и (или) курить. Регулярно стирать рабочую одежду, чтобы удалить загрязнители. Выбрасывать загрязненную обувь, если ее невозможно отчистить.

Средств экологического контроля:

Нет записанных данных

Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид

Агрегатное состояние

Жидкий

Форма

Жидкий

Цвет

Янтарный

Запах

Характерный

Дата выпуска: 19.12.2024

Дата Ревизии: 19.12.2024

Дата печати: 19.12.2024

Версия: 1.0

Страница 6 из 13

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

Порог запаха	Неприменимо для смесей
pH-значение	9 – 9,5 (20°C) (DIN 51369)
Точка замерзания	Нет записанных данных
Точка кипения	Значение не является актуальным для присвоения категории
Температура вспышки	Нет записанных данных
Скорость испарения	Неприменимо для смесей
Воспламеняемость (твердое вещество, газ)	Значение не является актуальным для присвоения категории
Предел воспламеняемости – верхний (%)	Значение не является актуальным для присвоения категории
Предел воспламеняемости – нижний (%)	Значение не является актуальным для присвоения категории
Давление пара	Неприменимо для смесей
Относительная плотность пара	Неприменимо для смесей
Плотность	1,014 г/см ³ (20°C) (DIN 515757)
Растворимость(-и)	
Растворимость в воде	Нет записанных данных
Растворимость (другое)	Нет записанных данных
Коэффициент разделения (n-октанол/вода)	Неприменимо для смесей
Температура самовоспламенения	Значение не является актуальным для присвоения категории
Температура разложения	Значение не является актуальным для присвоения категории
Кинематическая вязкость	3,9 мм ² /с (20°C) (DIN 51562/1)
Взрывоопасные свойства	Значение не является актуальным для присвоения категории
Окислительные свойства	Значение не является актуальным для присвоения категории

9.2 Дополнительная информация Нет записанных данных

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность:	Стабилен при рекомендуемых условиях применения и хранения
10.2 Химическая стабильность:	Стабилен при использовании по назначению
10.3 Возможность опасных реакций:	Стабилен при использовании по назначению
10.4 Условия, которых надо избегать:	Не допускать воздействия тепла или попадания загрязняющих веществ
10.5 Материалы, которые необходимо избегать:	Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.
10.6 Опасные продукты распада:	При термическом разложении или сжигании могут высвобождаться оксиды углерода и другие токсичные газы и пары.

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S**Раздел 11: Токсикологическая информация****11.1 Информация по токсикологическим проявлениям****Острая токсичность****Глотание****Продукт:**

Не классифицируется по острой токсичности на основе имеющихся данных

Название ингредиентов

2-(2-aminoethoxy)ethanol

LD50 (крыса): 3 400 мг/кг

Ethane-1,2-diol

LD50 (крыса): 7 712 мг/кг

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

LD50 (крыса): 670 мг/кг

Контакт с кожей**Продукт:**

Не классифицируется по острой токсичности на основе имеющихся данных

Название ингредиентов

2-(2-aminoethoxy)ethanol

LD0 (кролик): 3 000 мг/кг

Ethane-1,2-diol

LD50 (мышь): > 3 500 мг/кг

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

LD50 (крыса): > 2 000 мг/кг

Вдыхание**Продукт:**

Не классифицируется по острой токсичности на основе имеющихся данных

Название ингредиентов

2-(2-aminoethoxy)ethanol

LC50 (крыса, 8 ч): > 8,7 мг/м³ воздуха

Ethane-1,2-diol

LC50 (крыса, 6 ч): > 2,5 мг/л воздуха

Разъедание/раздражение кожи**Продукт:**

При попадании на кожу вызывает раздражение

Тяжелое повреждение глаз/раздражение глаз**Продукт:**

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

Респираторная или кожная сенсibilизация**Продукт:**

Сенсибилизатор кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Сенсибилизатор органов дыхания: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Мутагенность Эмбриональных клеток**Продукт:**

На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Канцерогенность**Продукт:**

На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

Токсичность для репродуктивной способности

Продукт: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены

Специфическая токсичность для органов-мишеней – однократное воздействие

Продукт: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Специфическая токсичность для органов-мишеней – многократное воздействие

Продукт: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Опасность аспирации

Продукт: Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

Прочие вредные воздействия: Нет записанных данных

Раздел 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность

Острая токсичность

Продукт: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Рыба

Название ингредиентов

2-(2-aminoethoxy)ethanol	LC50 (Leuciscus idus, 96 ч): > 681 мг/л
Ethane-1,2-diol	LC50 (Pimephales promelas, 96 ч): 53 000 мг/л
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	LC50 (Cyprinodon variegatus, 96 ч): 16,7 мг/л

Водные беспозвоночные

Название ингредиентов

2-(2-aminoethoxy)ethanol	EC50 (Daphnia magna, 48 ч): > 500 мг/л
Ethane-1,2-diol	EC50 (Daphnia magna, 48 ч): > 100 мг/л
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	EC50 (Daphnia magna, 48 ч): 2,94 мг/л

Водные растения

Название ингредиентов

2-(2-aminoethoxy)ethanol	EC50 (Desmodesmus subspicatu, 72 ч): 202 мг/л
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	EC50 (Raphidocelis subcapitata, 72 ч): 150 µг/л

Хроническая токсичность

Продукт: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Рыба

Название ингредиентов

Ethane-1,2-diol	NOEC (Menidia peninsulae, 28 дн): > 40 мг/л
-----------------	---

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

Водные беспозвоночные

Название ингредиентов

Ethane-1,2-diol NOEC (Ceriodaphnia dubia, 7 дн): 24 000 мг/л

Водные растения

Название ингредиентов

2-(2-aminoethoxy)ethanol NOEC (Desmodesmus subspicatu, 72 ч): 62,5 мг/л

LOEC (Desmodesmus subspicatu, 72 ч): 125 мг/л

Ethane-1,2-diol NOEC (Raphidocelis subcapitata, 72 ч): > 100 мг/л

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one NOEC (Raphidocelis subcapitata, 72 ч): 55 µг/л

12.2 Стойкость и Разложимость

Биологическое расщепление

Продукт: Нет записанных данных

12.3 Биоаккумуляционный потенциал

Продукт: Нет записанных данных

12.4 Мобильность в почве:

Продукт: Нет записанных данных

12.5 Результаты оценки по критериям РВТ (СБТ) и vPvB (oCoB):

Продукт не содержит веществ, отвечающих критериям РВТ/vPvB

12.6 Прочие вредные воздействия: Нет записанных данных

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1 Способы переработки отходов

Общие сведения

Утилизируйте в соответствии со всеми применимыми нормативами.

Методы удаления отходов

Не выливать в канализацию. Вещество и упаковка должны удаляться безопасными методами. При хранении использованных продуктов обеспечить соблюдение инструкций по хранению категории отходов данного типа.

Раздел 14: Информация по транспортировке

ADR/RID

14.1 ООН №: -

14.2 Транспортное наименование согласно ООН: -

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке:

Класс: Неопасные грузы

Маркировка(и): -

Опасность № (ADR): -

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

- Тоннельный код ограничения -
- 14.4 Группа упаковки: -
- 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: -
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя -

ADN

- 14.1 ООН №: -
- 14.2 Транспортное наименование согласно ООН: -
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке: -
- Класс: Неопасные грузы
- Маркировка(и): -
- 14.4 Группа упаковки: -
- 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: -
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя -

IMDG

- 14.1 ООН №: -
- 14.2 Транспортное наименование согласно ООН: -
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке: -
- Класс: Неопасные грузы
- Маркировка(и): -
- EmS №: -
- 14.4 Группа упаковки: -
- 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: -
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя -

IATA

- 14.1 ООН №: -
- 14.2 Надлежащее наименование груза: -
- 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке: -
- Класс: Неопасные грузы
- Маркировка(и): -
- 14.4 Группа упаковки: -

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

- 14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду: -
- 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя: -

14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL и Кодекса IBC: непригодный

Раздел 15: Нормативная информация

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси:

Постановление ЕС

Постановление (ЕС) № 2037/2000 о веществах, разрушающих озоновый слой: не

Постановление (ЕС) № 850/2004 по стойким органическим загрязнителям: не

Национальные нормативы:

Локальные постановления должны быть соблюдены

15.2 Оценка химической безопасности:

Оценка химической безопасности не проводилась

Раздел 16: Дополнительная информация

Подготовлено:

Изменения обозначены сбоку двойным подчеркиванием

Формулировка опасностей (H-фраз) в разделах 2 и 3

- | | |
|------|---|
| H302 | Вредно при проглатывании |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение |
| H317 | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия |
| H319 | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение |
| H373 | Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов |
| H411 | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями |

Дополнительная информация:

Классификация соответствует спискам ЕС в актуальной редакции, которые дополнены сведениями из специальной литературы и данными фирмы. Она выполнена на основании опытных данных или так называемого традиционного метода.

Дата Ревизии:

19.12.2024

Наименование продукта: RENOCAST C 80 S

Отказ от ответственности:

Сведения, представленные в данном паспорте безопасности, соответствуют нынешнему уровню наших знаний и нашему опыту, и предназначены для описания продукта при обращении с ним, транспортировке и утилизации. Сведения не представляют собой (технического) описания свойств товара (спецификация продукта). На основании информации в паспорте безопасности нельзя делать выводов о пригодности продукта для конкретных целей применения. Внесение изменений в данный документ не допускается. Сведения не применимы к другим продуктам. Если продукт добавляется к другим материалам, смешивается или перерабатывается, или подвергается обработке, то сведения из данного паспорта безопасности не могут применяться к новому готовому материалу. В ходе своей деятельности потребитель нашего продукта несет ответственность за соблюдение действующего законодательства на федеральном, земельном и местном уровне. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если Вам требуются актуальные паспорта безопасности. Этот документ является паспортом безопасности согласно §6GefStoffV. Он составлен в электронном виде согласно публикации 220 и не имеет подписи.