

CARGO UNIMAX CI 5W-40 MC

Всесезонное моторное масло на базе MC-технологии для дизельных двигателей тяжелой техники

Описание

CARGO UNIMAX CI 5W-40 MC – это всесезонное моторное масло класса SHPD для современных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике, а также лёгких грузовиках или легковых автомобилях.

CARGO UNIMAX CI 5W-40 MC производится с использованием высокоиндексного базового масла (группа III по API) и функционального пакета присадок с учетом современных требований европейских, американских и японских производителей дизельных двигателей.

Применение

CARGO UNIMAX CI 5W-40 MC создан специально для малотоксичных дизельных двигателей Euro 4, оборудованных системами рециркуляции отработанных газов (EGR).

CARGO UNIMAX CI 5W-40 MC совместим со всеми высококачественными моторными маслами и, при необходимости, может смешиваться без промывки. Однако смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Благодаря тщательно подобранной композиции базовых масел и присадок CARGO UNIMAX CI 5W-40 MC имеет хорошие пусковые свойства при низких температурах.
- Продукт имеет хорошие моющие свойства и надежно защищает двигатель от образования отложений на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах, а также элементах турбонагнетателей.
- Продукт готовится с использованием эффективного пакета присадок уровня API CI-4, лежащего в основе собственных спецификаций многих производителей дизельных двигателей.

Спецификации / Рекомендации

- API CI-4/CH-4

CARGO UNIMAX CI 5W-40 MC

Всесезонное моторное масло на базе MC-технологии для дизельных двигателей тяжелой техники

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		5W-40	
Плотность при 15 °C	г/см ³	0,86	ASTM D 1298
Цвет	ед.	2,5	ASTM D 1500
Температура вспышки	°C	229	ASTM D 92
Температура застывания	°C	-42	ASTM D 97
Кинематическая вязкость	при 40 °C	мм ² /с	ASTM D 445
	при 100 °C	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости		172	ASTM D 2270
CCS при -30 °C	мПа·с	5450	ASTM D 5293
Щелочное число	мг КОН/г	17,2	ASTM D 2896