

CARGO PRO GAS 15W-40

Высококачественное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей грузовых автомобилей и автобусов. Низкий угар масла и малая токсичность выхлопа

Описание

CARGO PRO GAS 15W-40 - это революционное моторное масло, разработанное для городского транспорта - грузовых автомобилей, автобусов и городских уборочных машин, работающих на следующий видах топлива: КПГ (компримированный природный газ), СПГ (сжиженный природный газ) и СНГ (сжиженный нефтяной газ). Пакет присадок, произведенный по новейшей технологии, обеспечивает отличную термическую стабильность и низкий уровень сульфатной зольности, что предотвращает образование нагара и самовозгорание топлива. Это особенно важно в транспортных средствах, оснащенных системами очистки выхлопных газов, таких как каталитические конвертеры, так как эти устройства благодаря этой технологии загрязняются значительно меньше.

CARGO PRO GAS 15W-40 также подходит для транспортных средств, оснащенных дизельными двигателями в соответствии со спецификациями, приведенными ниже. Из-за низкой сульфатной зольности масло также совместимо со многими системами фильтрации частиц.

Применение

CARGO PRO GAS 15W-40 требуется для двигателей Cummins серий: B, C, G5.9, G8.3, L Gas Plus и ISL G, работающих на природном газе. CARGO PRO GAS 15W-40 так же может применяться на более ранних четырехтактных дизелях, где требуется масла API CF-4 / CG-4 / CE или CD а также в двухтактных двигателях Detroit Diesel где необходим уровень API CF-2.

CARGO PRO GAS 15W-40 может смешиваться с моторными маслами других брендов. Однако смешения следует избегать, по причине возможного снижения рабочих характеристик продукта. Для гарантированной работы масла на удлинённых интервалах рекомендуется производить полную замену при переходе на данное масло.

Преимущества

- Защита системы очистки выхлопа благодаря очень низкой сульфатной зольности и минимальному содержанию фосфора
- Обладает прекрасными противозадирными и противоизносными свойствами за счёт пакета присадок, произведенного по новой технологии
- Универсальность (для дизельных и газовых двигателей) продукта ведет к рационализации закупок и складского хранения
- Минимальный расход масла на угар благодаря низкой испаряемости
- Препятствует образованию отложений в двигателе и, что особенно важно, в турбокомпрессоре
- Высокая защита от коррозии, даже при использовании высокосернистого топлива.

Спецификации / Рекомендации

- API CF / CF-4 / CG-4 / CF-2 / CE / CD
- CUMMINS CES 20074
- DETROIT DIESEL 93K216

CARGO PRO GAS 15W-40

Высококачественное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей грузовых автомобилей и автобусов. Низкий угар масла и малая токсичность выхлопа

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		15W-40	
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,876	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	109,9	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	14,2	ASTM D 445
Индекс вязкости		131	ASTM D 2270
Температура вспышки	°C	242	ASTM D 92
Температура застывания	°C	-39	ASTM D 97
Щелочное число	мгКОН/г	5,0	ASTM D 2896
Сульфатная зольность	%	0,59	ASTM D 874