

CARGO UTTO 10W-30

Высокоэффективное multifunctional масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники

Описание

CARGO UTTO 10W-30 – это высокоэффективное масло класса UTTO/ THF (Universal Tractor Transmission Oil / Transmission Hydraulic Fluid) для ведущих передач, гидросистем, мокрых тормозов, сцеплений и коробок передач сельскохозяйственной и строительной техники. Масло производится на основе специально подобранных базовых масел и присадок, гарантирующих отличную защиту от износа и хорошие вязкостно-температурные характеристики.

Применение

Специально подобранные компоненты CARGO UTTO 10W-30 гарантируют превосходное торможение и снижение уровня шума. Трансмиссии и гидравлические системы сельскохозяйственной или строительной техники, требующие заправки моторными маслами классами HD, SAE 10W-30 или трансмиссионными маслами SAE 75W-80 согласно API GL-4, могут быть легко переведены на CARGO UTTO 10W-30.

Масло CARGO UTTO 10W-30 совместимо с известными марками трансмиссионных масел и при необходимости может смешиваться с ними. Однако этого следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Рекомендуется полная замена масла при переходе на CARGO UTTO 10W-30. Информация о безопасности продукта и надлежащей утилизации указана в последней версии паспорта безопасности.

Как и все продукты класса UTTO масло CARGO THF 10W-30 MC не предназначено для использования в двигателях.

Преимущества

- Стабильность фрикционных характеристик
- Стабильность трения благодаря оптимизированной моющей способности и сбалансированной фрикционной системе; ключ к надежной работе мокрых тормозов и трансмиссии
- Улучшенные характеристики конечной передачи
- Превосходная нагрузочная способность и защита от износа
- Превосходная защита гидронасоса от износа
- Усовершенствованная защита цветных сплавов, предотвращающая износ бронзы в гидравлических системах.

Спецификации / Рекомендации

- API GL-4
- John Deere JTM-J20C
- Case New Holland MAT 3525
- Allison C-4
- Massey Ferguson, M-1145
- ZF TE-ML 03E, 03L, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R, 17E, 21F
- Volvo WB 101, Transmission oil 97303:015
- Komatsu, Dana-Spicer

CARGO UTTO 10W-30

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,875	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	73,0	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	10,9	ASTM D 445
Индекс вязкости		135	ASTM D 2270
CCS при -25 °C	мПа·с	6600	ASTM D 5293
Температура застывания	°C	≤ -36	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	≤ 210	ASTM D 92