

RENOFLUID ROCKDRILL

Масла для пневматического инструмента

Описание

RENOFLUID ROCKDRILL - это высококачественные масла для пневматического инструмента. Масла производятся из базовых масел селективной очистки и специальных присадок, обеспечивающих высокую адгезию масляной пленки и защиту металлических поверхностей от износа и коррозии.

Применение

Масла RENOFLUID ROCKDRILL применяются в пневмодарных инструментах, используемых, как в промышленном, так и в строительном и горнодобывающем оборудовании.

Преимущества

- Превосходные противоизносные свойства и защита металла от коррозии
- Высокая адгезия масляной пленки к поверхности металла
- Низкое образование масляного тумана в рабочей зоне
- Широкий температурный диапазон применения за счет высокого индекса вязкости
- Увеличение срока службы рабочих компонентов и сокращение расходов на обслуживание

Типовые характеристики:

Наименование продукта		RENOFLUID ROCKDRILL		
Показатель	Единица	32	100	Метод
ISO VG		32	100	DIN 51519
Плотность при 15 °C	г/мл	0,872	0,884	ASTM D 4052
Температура вспышки в открытом тигле	°C	204	238	ASTM D 92
Температура застывания	°C	-30	-28	ASTM D 6749
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	34,0	98,0	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	6,2	12,0	
Индекс вязкости	-	130	113	ASTM D 2270
Рекомендуемые температуры применения	°C	-15 / +20	0 / +40	