

RENOFLUID SAF 2415 RK OR

Амортизаторная жидкость с улучшенными низкотемпературными свойствами

Описание

RENOFLUID SAF 2415 RK OR – это амортизаторная жидкость, характеризующаяся высокими эксплуатационными показателями.

Продукт отличается высокой работоспособностью, даже в экстремальных условиях эксплуатации. RENOFLUID SAF 2415 RK OR обладает прекрасными низкотемпературными свойствами и обеспечивает прекрасную текучесть при низких температурах. Продукт обеспечивает прекрасную защиту от коррозии и износа, высокую стойкость к старению, а также обладает хорошей экономичностью при использовании.

Применение

RENOFLUID SAF 2415 RK OR используется в качестве рабочей жидкости в таких системах, как телескопические стойки, амортизаторы.

Преимущества

- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Высокая защита от коррозии и износа
- Прекрасные низкотемпературные свойства

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,85	ASTM D 4052
Температура застывания	°C	-58	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	> 135	ASTM D 92
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	15,0	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	4,0	ASTM D 445
Индекс вязкости		185	ASTM D 2270