

CARGO SUPERGEAR MP 75W-90

Трансмиссионное масло для механических коробок передач

Описание

CARGO SUPERGEAR MP 75W-90 – это многоцелевое всесезонное трансмиссионное масло, содержащее в своем составе противоизносные и противозадирные присадки. Масло обладает хорошей несущей способностью и стабильностью на сдвиг, а также имеет превосходные антиокислительные свойства.

Применение

CARGO SUPERGEAR MP 75W-90 подходит для использования в широком спектре механических коробок передач легковых автомобилей и коммерческого транспорта, а также дифференциалах и механизмах рулевого управления транспортной и строительной техники, где требуется использовать трансмиссионные масла уровня API GL-4.

Преимущества

- Хорошие вязкостно-температурные свойства способствуют четкой работе синхронизаторов в широком диапазоне температур
- Быстрое смазывание обеспечивает высокий КПД трансмиссии и малые потери на трение
- Смазывающий слой остается стабильным при тяжелых нагрузках, масло не вспенивается при высоких скоростях и температуре
- Отсутствие снижения производительности. Защищает от коррозии все металлы, обычно используемые в трансмиссиях, и не оставляет отложений на уплотнениях
- Снижает расход топлива
- Совместимо со всеми уплотнительными материалами

Спецификации / Рекомендации

- API GL-4
- SAE 75W-90

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		75W-90	
Плотность, при 15 °C	г/см ³	0,861	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	78,0	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	14,3	ASTM D 445
Индекс вязкости		191	ASTM D 2270
Температура вспышки	°C	230	ASTM D 92
Температура застывания	°C	-42	ASTM D 97