

## Анонс новой линейки антифризов

Уважаемые коллеги,

Сообщаем вам о выпуске нашей новой линейки готовых для применения антифризов MAINTAIN FRICOFIN 23

### Общая информация

MAINTAIN FRICOFIN S 23 (-40) — это готовый для использования антифриз для всех жидкостных систем охлаждения двигателей легковых автомобилей, грузовиков, внедорожной техники и промышленного оборудования. Продукт не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40) — это готовый к применению антифриз длительного срока службы на основе моноэтиленгликоля для широкого спектра легковых и грузовых автомобилей. Продукт не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов и изготовлен на основе высокоэффективной технологии органических кислот OAT (Organic Acid Technology).

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) — это антифриз длительного срока службы, готовый к применению и разработанный специально для тяжелонагруженных двигателей. Этот продукт не содержит аминов, боратов и силикатов и изготовлен на основе высокоэффективной лобридной технологии, сочетающей ингибиторы на основе карбоксилатов и нитрит-молибдатных ингибиторов (NM-OAT).

Продукты также могут использоваться в системах охлаждения газо-поршневых двигателей, где производителем оборудования допускается использовать антифризы согласно приведенным в разделе «спецификации» стандартам.

### Профили продуктов

| Продукт                              | Спецификации   | Рекомендации FUCHS   | Цвет    |
|--------------------------------------|--|--|---------|
| <b>MAINTAIN FRICOFIN S 23 (-40)</b>  | ASTM D 3306 TYPE III, BS 6580:2010, ГОСТ 33591-2015 Тип III, NB/SH/T 0521-2010, GB 29743-2013        | КАМАЗ (в т.ч. НЕФАЗ), Группа ГАЗ (в т.ч. ЛиАЗ, УАЗ, ПАЗ), ЯМЗ  | зеленый |
| <b>MAINTAIN FRICOFIN LL 23 (-40)</b> | ASTM D 3306 TYPE III, GB 29743-2013 (LEC II -40), ГОСТ 33591-2015 Тип III, BS 6580:2010, ASTM D 4985 | FORD-WSS-M97-B44-D, GMW 3420 (6277M), CUNA NC 956-1, GWM (GREAT WALL MOTORS), KOMATSU AF-NAC, MB 325.3, RENAULT 41-01-001/- -S Type D (так же NISSAN, LADA), VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001), VW TL 774-D/F (G12/G12+) (в т.ч. AUDI, SKODA, SEAT), CUMMINS CES 14439 / IS N14, MAN 324 Typ SNF, JIS K2234 | красный |

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| <b>MAINTAIN FRICOFIN<br/>HDC (-40)</b> | ASTM D 3306 TYPE III, ASTM D 6210 TYPE III FF, GB 29743-2013 (LEC II - 40, HEC II -40) | DETROIT DIESEL 7SE298, 93K217, DAF 74002, CAT EC-1, CASE MS 1710, CUMMINS CES 14439, IVECO 18-1830, KOMATSU AF-NAC, MAN 324 TYPE N | желтый |
|--|--|--|--------|

С уважением, Технический Отдел